

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH  
č. HASOFT/017/CPR

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: DRŽTOFEST TH
2. Zamýšlené-zamýšlená použití: Jednosložková suchá maltová směs s obsahem expanzní přísady, která zajišťuje po vyzrání mírné řízené zvětšení jejího objemu. Je určený pro zalévání – obsahuje ztekucovací přísady. Varianta DRŽTOFEST TH je nestěkává. Pro zlepšení přilnavosti k podkladu se používá výrobek STAVLEP.
3. Výrobce: HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná
4. Zplnomocněný zástupce: Nebyl ustaven
5. Systém/systémy POSV: Systém 3
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 1504-3:2005  
TSUS Bratislava n.o., č. 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava provedl počáteční inspekci v místě výroby a posouzení systému řízení kontroly kvality výroby a vydal ES Certifikát systému řízení výroby č. 1301-CPD-0295.
- 6b. Evropský dokument pro posuzování: viz bod č. 6a  
Evropské technické posouzení: viz bod č. 6a  
Subjekt pro technické posuzování: viz bod č. 6a  
Oznámený subjekt/subjekty: viz bod č. 6a
7. Deklarovaná vlastnost/vlastnosti:

Vlastnost	Hodnota	
Pevnost v tlaku	7 dnů	> 20 MPa
	28 dnů	> 25 MPa
Pevnost v tahu za ohybu	7 dnů	> 8 MPa
	28 dnů	> 10,5 Mpa
Obsah chloridových iontů	≤ 0,05 % hmotnosti	
Soudržnost	≥ 1,5 MPa po 28 dnech	
Zvětšení objemu - rozpínání	min. 0,6 ‰	
Mrazuvzdornost - součinitel mrazuvzdornosti po 150 cyklech	min. 0,75	
Dynamický modul pružnosti	min. 15 GPa	
Tepelná slučitelnost Část 1 Zmrazování a tání	≥ 1,5 MPa	
index hmotnostní aktivity	max. 1	
Reakce na oheň	Eurotřída A1	
Uvolňování škodlivin do prostředí	c3 - neohrozí životní prostředí emisí nebezpečného záření	

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: viz Technický list DRŽTOFEST TH

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Libor Krčál  
výrobní a technický ředitel

V Polné dne 26. 3. 2018

