

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

PCI Pericol[®] FX Profi (CZ0005/04)

Zamýšlené/zamýšlená použití:

EN 12004 C2TE

Zlepšené vysoce jakostní lepidlo pro keramické obklady a dlažby, pro vnitřní a venkovní použití

Výrobce:

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o., K Májovu 1244, 537 01 Chrudim

Systém/systémy POSV:

Systém 3, Systém 3 (reakce na oheň)

Harmonizovaná norma / Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

EN 12004:2007+A1:2012

**TZÚS Praha, s.p., oznámený subjekt 1020, pobočka Předměřice nad Labem 0500
Centrum stavebního inženýrství a.s., oznámený subjekt 1390**

Deklarovaná vlastnost/deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	třída A2-s1,d0 / A2fl-s1	Systém 3	EN 12004:2007+A1:2012
Počáteční tahová přídržnost	≥ 1,0 N/mm²	Systém 3	
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí	≥ 1,0 N/mm²		
Tahová přídržnost po uložení ve vodě	≥ 1,0 N/mm²		
Tahová přídržnost po cyklech zmrazování/rozmrazování	≥ 1,0 N/mm²		
Nebezpečné látky	v souladu s 4.5 EN 12004		

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.
Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a č. 574/2014 vydává
na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Ing. Tomáš Chmelík
jednatel společnosti