

## PROFI Uni Putzgrund weiss

Kat. č.: 7978, 7981

Aktualizace 8/2018

|                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>          | Univerzální penetrační nátěr pod pastovité omítky a mozaikovou omítku.                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Použití:</b>          | Ke sjednocení nasákavosti podkladu a ke zlepšení přilnavosti následných vrstev.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Vlastnosti:</b>       | Dobrá zpracovatelnost. Bílá barva, možnost tónování.                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Technické údaje:</b>  | <b>Složení:</b>                                                                                             | styren-akrylátové pojivo, silikonová emulze, minerální plniva, přísady, voda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          | <b>Spotřeba:</b>                                                                                            | cca 0,15 až 0,35 kg/m <sup>2</sup> /1 nátěr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Normy:</b>            | ETAG 004                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zpracování:</b>       | <b>Příprava podkladu:</b>                                                                                   | Podklad musí být čistý, suchý, bezprašný, nesmí být zmrzlý.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | <b>Míchání:</b>                                                                                             | Důkladně promíchat pomocí pomaloběžného míchadla. Ředit lze čistou vodou podle zvyklosti max. do 5 %. Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí materiály.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                          | <b>Způsob aplikace:</b>                                                                                     | Lze nanášet válečkem nebo štětcem. V případě dvouvrstvé aplikace nutno dodržet časovou prodlevu 24 hodin mezi jednotlivými nátěry. Nelze zpracovávat při silném větru, přímém slunečním záření nebo za deště. Zpracovávat v rozmezí teplot +5 až +30 °C (okolní vzduch/materiál/podklad). Pozor na nebezpečí pozdějšího zmraznutí při následném poklesu teploty. Při +20 °C a 65% vlhkosti vzduchu je nátěr po 4 hodinách suchý na povrchu a po 12 hodinách je již zcela suchý. Při nižší teplotě a vyšší vlhkosti vzduchu se tato doba prodlužuje. |
|                          | <b>Likvidace odpadu:</b>                                                                                    | Podle zákona č. 188/2004 Sb. a vyhlášky č. 381/2001 Sb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Skladování:</b>       | Skladovat na suchém a stinném místě v rozmezí teplot +5 až + 28 °C. Doba expirace 12 měsíců od data výroby. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Balení:</b>           | Kbelík 20 kg /24 kbelíků - 480 kg paleta.                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Bezpečnost práce:</b> | Viz Bezpečnostní list.                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Profibaustoffe CZ, s.r.o

Vídeňská 140/113c

619 00 Brno

Tel.: +420 543 213 303

E-mail: [info@profibaustoffe.cz](mailto:info@profibaustoffe.cz)

[www.profibaustoffe.com](http://www.profibaustoffe.com)