

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DE0119/03

(1/2)



Für Bau-Profis

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

PCI Silcofug® E (DE0119/03)

Zamýšlené/zamýšlená použití:

Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce

EN 15651-1 Typ F EXT-INT-CC
Spárovací tmely pro fasády, Třída 20 LM
Kondicionování: Metoda A
Podklad: Malta M1 bez penetrace

EN 15651-2 Typ G-CC
Tmely pro zasklívání, Třída 20 LM
Kondicionování: Metoda A
Podklad: Sklo bez penetrace

EN 15651-3 Typ S
Tmely pro sanitární spoje, Třída XS1
Kondicionování: Metoda A
Podklad: Glazovaná keramika (EN 14411)

Výrobce:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System/systémy POSV:

System 3, System 3 (Reakce na oheň)

Harmonizovaná norma / Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

EN 15651-1:2012
EN 15651-2:2012
EN 15651-3:2012

ift Rosenheim GmbH (NB 0757)
MPA Dresden GmbH (NB 0767)

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DE0119/03

(2/2)

PCI[®]

Für Bau-Profis

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

PCI Silcofug® E (DE0119/03)

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Třída E	Systém 3	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	Vyhodnoceno	Systém 3	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012
Stékavost	≤ 3 mm		EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012
Ztráta objemu	≤ 10 %		EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012
	≤ 20 %		EN 15651-3:2012
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření do vody při 23 °C	Vyhovuje		EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Mikrobiologický růst	0		EN 15651-3:2012
Přilnavost a soudržnost po vystavení účinkům tepla, vody a umělého světla	Vyhovuje		EN 15651-2:2012
Elastické zotavení	≥ 60 %		EN 15651-2:2012
Tahové vlastnosti (tj. sekantový modul) při teplotě 30 °C	≤ 0,9 MPa		EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení při teplotě -30 °C	Vyhovuje		EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012
Trvanlivost	Vyhovuje		EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 ač. 574/2014 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Augsburg, 10.03.2021



Marc C. Köppe
jednatel



Frank Rösiger
jednatel