

Výrobce FRBT production s.r.o., Slavkovská 1229/25, 683 01 Rousínov, IČ: 11944218,
DIČ: CZ11944218, Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně, Spisová značka: C
125487

Prohlášení o vlastnostech

č. PVFRBT/1338/1_2024

dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) Č. 305/2011

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Betonové dlažební bloky

Typ : lčko, lčko půlka, lčko bez fazety, Eko lčko, Kostka 10 x 10, Kostka 20 x 20, Kostka 20 x 20 bez fazety, Kostka 30 x 30, Kostka 30 x 30 bez fazety, Parketa 20 x 10, Parketa 20 x 10 pro nevidomé, Parketa 20 x 10 bez fazety, Obdélník 30 x 20, Vodící linie 20 x 20, Eko kostka 20 x 20, Eko Line 40 x 20 – **tloušťka výrobků: 6; 8; 10 [cm];**
Parko kombi, Brandenburg, Camino, Cubes, Avenida, San Vito, Via Montana, Via Roma, Valoria, Kombi Max 8, Duo Stone – **tloušťka výrobků: 6; 7; 8; [cm];**

2. Zamýšlené použití: Pro všechny druhy zpevněných ploch, jako jsou nemotoristické komunikace (pěší zóny, cyklistické stezky, chodníky), motoristické komunikace, místní a účelové komunikace a jejich části, dále dopravní a skladovací plochy apod.

3, 4. Výrobce: FRBT production s.r.o. Slavkovská 1229/25, Rousínovec, 683 01 Rousínov
IČ: 119 44 218, DIČ: CZ119 44 218; Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně, Spisová značka:
C 125487 **provozovna: Slavkovská 1229/25, Rousínovec, 683 01 Rousínov**
Tel. +420 777 185 033 www.ferobet.cz

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:

Systém 4 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.5, odstavec a.

6a. Harmonizovaná norma: ČSN EN 1338:2004 Betonové dlažební bloky – Požadavky a zkušební metody

Pro posouzení a ověřování vlastností viz bod 7. byl vydán protokol o zkoušce typu výrobku č. 3221 ze dne 25.10.2016 - vydala Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně, akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s., pod číslem 1396, Veveří 95, 602 00 Brno

Oznámený subjekt: není oznamovací povinnost, viz bod č. 5

7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika	Vlastnosti			Harmonizované technické specifikace
Dovolené odchylky rozměrů	Délka	Šířka	Tloušťka	ČSN EN 1338, čl. 5.2.4 (Příloha C)
Tloušťka bloku < 100 mm	± 2 mm	± 2 mm	± 3 mm	
Tloušťka bloku ≥ 100 mm	± 3 mm	± 3 mm	± 4 mm	
Odolnost vůči povětrnostním vlivům – CHRL	Třída 3, ≤ 1,0 kg/m ² po 100 cyklech			ČSN EN 1338, NA. 3.1.1 (ČSN 73 1326/Z1, metoda A)
Pevnost v příčném tahu	≥ 3,6 MPa			ČSN EN 1338, čl. 5.3.3 (Příloha F)
Odolnost proti obruš	≤ 18000 mm ³ / 5000 mm ²			ČSN EN 1338, čl. 5.3.4 (Příloha H)
Odolnost proti skluzu	Uspokojivý, > 45			ČSN EN 1338, čl. 5.3.5 (Příloha I)

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: nebyla použita
Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 ve znění pozdějších předpisů vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Ing. Martin Pupp

Jednatel společnosti

FRBT production s.r.o.
 Slavkovská 1229/25, 683 01 Rousínov
 +420 777 185 033, +420 777 185 076
 IČ: 119 44 218, DIČ: CZ119 44 218

V Rousínově dne 1.9.2024