



CSB-BETONKA^{ES04}

HLADKÝ ČERVENÁ na zakázku

Prvek má rozměry klasické pálené cihly a je vhodný k vyzdívání revizních šachet, obezdívek komínů, zídek i plotů. **BETONKU** je možné využít i ke zpevnění podlah sklepů či jiných technických prostor. Je téměř nenasákavá, což oproti klasické cihle zaručuje delší životnost. Prvky se spojují zdíci a spárovací maltou a neomítají se. Tento typ betonového zdiva skvěle doplňuje betonovou dlažbu.

PEVNOST A MRAZUVZDORNOST

Betonová cihla má v porovnání s tou klasickou vyšší odolnost proti povětrnostním vlivům a chemickým rozmrazovacím prostředkům. Disponuje řádově vyšší pevností a menší nasákavostí.



ukázka tvaru

CSB - BETONKA	MJ	skladebné rozměry mm			počet	
		výška	délka	šířka	ks/paleta	m ² /paleta
cihla	ks	75	300	140	240	5,40



MRAZUVZDORNOST

vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám



ZÁRUKA 5 LET

na všechny výrobky poskytujeme záruku 5 let

PORADENSTVÍ TECHNICKÁ PODPORA

Náš tým vyškolených pracovníků s dlouholetou praxí rád zodpoví všechny vaše dotazy a navrhne nejlepší řešení právě pro váš projekt. Neváhejte nás kontaktovat. Poradíme vám jaký materiál vybrat, jak ho instalovat nebo vám doporučíme nejbližšího prodejce.



+420 473 030 400



+420 416 747 179



csbeton@csbeton.cz



+420 473 030 400