CE

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
CZ 373 65 Dolní Bukovsko 295

IČ: 46680004
06

EN 845-2 + A1: 2016

Jedinečný identifikační kód: 3014.00
DoP Nr.: 02/4

Spřažený plochý překlad HELUZ 145/1500mm
pro stěny a příčky
délky 1500 mm, šířky 145 mm a výšky 71 mm
použití pro stěny a příčky v rozsahu této normy

Únosnost:	58,07	kN/m
Okamžitý průhyb (1/3 únosnosti):	1,55	mm
Min. uložení:	125	mm
Rozměry spolupůsobící části:	šířka 2x 145 mm, celková výška 450 mm	

Min. pevnost prvků a malty spolupůsobící části:
Cihly 2,5 N/mm^2 rovnoběžně s ložnou plochou
malta: 10 N/mm^2 beton: 20 N/mm^2

Způsob porušení:	Ohybem
Nasákavost:	NPD
Propustnost pro vodní páru:	5/12
Hmotnost na jednotku plochy:	265 kg/m^2

Tepelný odpor:

tepelná vodivost λu = 0,516 W/(m.K) (podle EN 1745)

Požární odolnost:	R 90 DP1 s omítkou tl. 20 mm
Trvanlivost (proti korozi):	D.4 po omítnutí
Mrazuvzdornost:	Nemrazuvzdorný
Nebezpečné látky:	Index hmotnostní aktivityl<0,8