

Tondach – anténní komplet

Technický list

Systémové keramické řešení pro anténní prostup



Použití

Tondach – anténní komplet nabízí efektivní řešení průchodu konstrukce antény nad rovinou střechy, přičemž si střecha zachová estetický ráz keramické krytiny.

Výhody

- Jednoduchá, rychlá a bezpečná montáž.
- Použití od 13° do 48° sklonu střechy.
- Snadné utěsnění pomocí gumové manžety.
- Odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům.

Technické údaje

Anténní komplet se skládá z několika dílčích částí:


1. Těsnící manžeta na stožár
2. Nástavec pro anténu
3. Keramická prostupová taška
4. Těsnící pryžovou samolepící manžeta 150 × 150 mm s otvorem pro instalace kabelů o průměru 5–30 mm.

Dodávka

Anténní komplet se dodává sestaven ve speciální krabici, aby nedošlo k poškození.





Anténní nástavec při sklonu 13° a 48°.



Pohled shora



Anténní nástavec s držákem satelitní antény



Varianty

Nabízíme pro všechny typy střešních tašek Tondach prodáváných v ČR



Contiton 12



Planoton 11



Renoton 14



Traditon 14



Traditon 11



Sensaton 11



Renoton 11



Bobrovka



Planoton 14



V11