



## **VĚTRACÍ PÁS OKAPNÍ ALU 100 mm**

Použití: k zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů

### **Popis produktu:**

Větrací pás okapní Alu 100 mm slouží k zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultové hraně a u dalších detailů. Jeho použití je víceúčelové - pro odvětrání u šikmých střech i u fasád. Připevňuje se hřebíky v pravidelných cca 20 cm odstupech k okapní lati a čela kontralatí. Větrací pás tvoří perforovaný hliníkový plech tl. 0,6 mm. Výška pásu je 100 mm.

**Určeno pro modely:** pro všechny modely betonových a keramických tašek

**Materiál:** hliníkový plech s povrchovou úpravou

**Barvy:** cihlově červená/černá, tmavohnědá/bílá

**Šířka:** 100 mm

**Spotřeba:** 1 role / 5 m

**Větrací průřez:** cca 500 cm<sup>2</sup>/m

**Hmotnost:** 0,34 kg/ 5 m role

**Výhody:**

- univerzální použití
- estetické a funkční zakončení větracích otvoru
- ochrana proti vlétání ptáku
- rychlá a jednoduchá montáž
- vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům
- oboustranně použitelný (2 barvy v jednom prvku)