



LEPICÍ TMEL PRO FÓLIE TOP RU RESISTANT

Použití: pro slepení pásů fólií TOP RU Resistant

Popis produktu:

Lepicí tmel k fólií Top RU Resistant spolehlivě zajišťuje trvanlivou vodotěsnost spojů. Má optimální penetrační vlastnosti povrchu difuzní fólie na bázi netkané textilie.

Určeno pro:	difuzní fólie TOP RU Resistant
Materiál:	1-K-vlhkem smáčivý polyuretan, neobsahující ředidla (bez snadno těkavých organických sloučenin pod bodem varu 200°C)
Barva:	běžová
Vlastnosti filmu:	vytvrzený film je houževnatý a pružný
Viskozita:	při +20°C je středně viskózní až pastový při +15°C je viskozita cca 2x větší než při +25°C
Doba pro použití:	při +20°C max 6 min., poté dojde k vytvoření kožovitého povlaku
Doba pro vytvrzení:	2,5 mm tlustý nános vytvrdne při +20°C a 50% relativní vlhkosti za 24 hod.
Pracovní teplota:	min. +7°C
Spotřeba:	1 tuba / cca 20 m
Hmotnost:	0,47 kg / tuba
Skladování:	v suchu, bez omezení
Výhody:	vytváří trvanlivou vodotěsnost spojů utěsní i místa, kde byla fólie probita hřebíkem či sponou vyztužený tmel je houževnatý a pružný

