



SADA DRŽÁKŮ PRO NADSTŘEŠNÍ KOLEKTOR (2KS)

Použití: pro upevnění hliníkové konstrukce ke konstrukci střechy (krovu)

Popis produktu:

Držáky slouží pro řešení paralelního upevnění pro nadstřešní solární systémy (termika a fotovoltaika). Připevňují se pomocí vrtů 160 mm, které jsou součástí dodávky sady. Držáky se upevňují těmito vrtů přes kontralatě do krokve. Příruba držáku je široká tak, aby bylo možno nalézt vhodnou polohu držáku v závislosti na profilaci tašek. Pokud by se držák opíral o tašku (u latí 60/40 mm), je zapotřebí přírubu držáku podložit přiloženými dřevěnými destičkami. Díky své unikátnosti a stoupajícímu tvaru obloukuse držák neopírá o střešní tašky a nehrozí lom tašek. Jedná se o velice tuhý držák z 8 mm nerez oceli, který vystupuje nad střešní rovinu při zachování délkového překrytí tašek (vrchní tašku je nutné přibrousit, aby dobře dolehla na spodní tašku). Doporučujeme místo vhodně utěsnit, např. utěšňovací pás.

Barva:	nerez (bez barevné povrchové úpravy)
Určeno pro model:	všechny modely střešních tašek (není povoleno pro systém Bramac MAX 7°)
Připevnění:	2 vrtů (součástí balení)/1 držák
Rozměry:	výška: 147 mm (celková)
Průměr pásovin:	8 mm (nerez ocel)
Hmotnost:	2,9kg/sada
Spotřeba:	dle potřeby a případně dle statického posouzení
Balení:	sada obsahuje: 2 ks nerezových držáků 4ks vrtů 8x 160 mm pro uchycení držáků přes kontraltě do krokví 4 ks dřevěných podkladních destiček 150x80x5 mm pro podložení držáků 2ks šroubů M8 s podložkami a matkami
Skladování:	v suchu, bez omezení

Výhody:	optimalizovaný tvar pro ochranu proti rozbití tašek zatížení přechází přímo do kontrlatí, resp. krokví vhodné pro běžné střešní tašky
----------------	---

Další informace:	způsob uchycení: přes kontralatě do krokví pomocí přiložených vrtů; držák vypodložit dřev. destičkami tak, aby se držák nedotýkal tašky
-------------------------	---

