

## PROFI Klebepachtel V30

Kat. č.: 6725, 6734

Aktualizace 8/2018

|                         |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Produkt:</b>         | Lepicí a stěrkovací hmota k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z EPS a MW.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Použití:</b>         | Malta se používá při realizaci zateplení fasád pro lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z EPS a MW. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Vlastnosti:</b>      | Dobrá zpracovatelnost.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Technické údaje:</b> | <b>Složení:</b>                                                                                               | cement, vápencová drť 0 – 0,6 mm, organické a anorganické přísady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                         | <b>Spotřeba:</b>                                                                                              | cca 4,0 až 6,0 kg/m <sup>2</sup> - lepení<br>cca 4 kg/m <sup>2</sup> - stěrkování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                         | <b>Tloušťka vrstvy:</b>                                                                                       | min. 3 mm, max. 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                         | <b>Faktor difuzního odporu:</b>                                                                               | μ = cca 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                         | <b>Koeficient tepelné vodivosti:</b>                                                                          | λ = 0,80 W/m.K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                         | <b>Záměsová voda:</b>                                                                                         | cca 5,0 až 6,0 l/pytel 25 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Normy:</b>           | ETAG 004                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Zpracování:</b>      | <b>Příprava podkladu:</b>                                                                                     | Podklad musí být čistý, suchý, bezprašný, bez zbytků staré omítky, nosný a pevný. Hrubé nerovnosti se musí předem vyrovnat. V případě vyrovnání je potřeba dodržet minimální dobu zrání 1 den na 1 mm tloušťky. Nesoudržné podklady napenetrovat penetrací PROFIL Akryl Tiefengrund.                                                                                                                                                              |  |
|                         | <b>Míchání:</b>                                                                                               | Suchá směs se smíchá s vodou buď elektrickou ruční míchačkou s vrtulí nebo v kontinuální míchačce na konzistenci vhodnou na lepení (tužší) nebo stěrkování (řidší). Namíchanou směs nechat 5 minut odstát a potom znovu krátce promíchat. Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí materiály.                                                                                                                                                      |  |
|                         | <b>Způsob aplikace:</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                         | Lepení:                                                                                                       | Lepicí maltu nanášíme vždy na rub desek po obvodě v pásu šířky cca 70 mm a bodově ve 3 bodech s průměrem cca 120 mm v podélné ose desky tak, aby krytí rubu desky bylo minimálně 40 % plochy. Při dostatečné rovinnosti podkladu je možné lepit desky izolantu i celoplošně.                                                                                                                                                                      |  |
|                         | Stěrkování:                                                                                                   | Na desky nalepeného izolantu nanášíme vrstvičku v tloušťce minimálně 3 mm, do které je následně vložena výztužná tkanina, a potom se hladítkem upraví její povrch do hladka. Po vytvrdnutí (3 až 5 dní) tato vrstva slouží jako podklad pro konečnou úpravu probarvenou omítkou. Zpracovávat při teplotě +5 až +30 °C (okolní vzduch/materiál/podklad). V prvních dnech po nanesení chránit povrch před silným větrem a přímým slunečním zářením. |  |

# Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o



**Likvidace odpadu:** Podle zákona č. 188/2004 Sb. a vyhlášky č. 381/2001 Sb.

**Skladování:** Doba expirace 12 měsíců od data výroby.

**Balení:** Pytel 25 kg /1 200 kg paleta.  
Volně ložený – silo.

**Bezpečnost práce:** Viz Bezpečnostní list.

Profibaustoffe CZ, s.r.o  
Víděňská 140/113c  
619 00 Brno  
Tel.: +420 543 213 303  
E-mail: [info@profibaustoffe.cz](mailto:info@profibaustoffe.cz)  
[www.profibaustoffe.com](http://www.profibaustoffe.com)

Technické informace uvedené v tomto technickém listu jsou zpracovány na základě našich zkušeností a odpovídají aktuálnímu stavu technického poznání. Výrobce si vyhrazuje právo na změny v technických listech. Údaje v technickém listu jsou nadřazeny údajům uvedeným na obalu produktu. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené použitím výrobku v rozporu s pokyny uvedenými v tomto technickém listu. Toto vydání technického listu ruší v celém rozsahu platnost předcházející vydání.