

TECHNICKÝ LIST

ENKE PLASTICKÝ ČERNÝ TMEL A LEPIDLO BITUMEN

Enkolit je trvale plastická lepicí a těsnící hmota na bitumenové bázi, která umožňuje snadné lepení parapetních a atikových plechů. Pomocí Enkolitu mohou být lepeny rovněž závětrné lišty, okapnice a různá oplechování.


Enkolit nachází uplatnění při lepení a těsnění kovových profilů nebo plechů, např. titanzinek, měď, hliník, nerez atd. k jiným stavebním materiálům. Dosažené pevnosti odpovídají DIN 1055 „Zatížení stavebních konstrukcí (zatížení větrem)“, což lze prokázat na lepených spojkách starých až 30 let.

Enkolit má výbornou přilnavost na zdivo, beton, zinek, titanzinek, měď, hliník, ocel, dřevo, dýhované dřevo, přírodní nebo umělý kámen, vláknitý cement, břidlice, OSB desky.

Enkolit chrání plech proti koroznímu napadení vlivem vlhkosti na spodní straně.

Enkolit je odolný vůči průmyslovým zplodinám, slané a mořské vodě, dále proti červeným řasám, prorůstání kořínků a je fungicidní (ničí houby – plísně).

POUŽITÍ:



Technické parametry	
Báze	plastická stěrková bitumenová hmota
Barevnost	černá
Pracovní teplota	+5 °C až +40 °C
Skladování	prostor s vyšší teplotou
Spotřeba	cca 2–3 kg/m ² , max. 5 kg/m ²
Hustota	cca 1,1 kg/m ² při 20 °C
Hmotnost	11 kg

SCH-ENKS ENKOLIT



IC Intenzivní černá

INDEX	ZMĚNA	DATUM	PODPS	KJG QUALITY ®	
ZN. MAT.			T.O.	HMOTNOST kg	MER.
ROZM.–POLOT					
POM. ZAŘ.				STN	TR.Č.
VYPR.	Ing. Kluska M.			POZN.	Č.POZICE
PRESK.					
TECHNOL.	TECHNOL.			STARÝ V.	Č.V.
NÁZEV	Enke plastický černý tmel a lepidlo bitumen			Počet listů	SCH-ENKS ENKOLIT List

Vytvořeno: 19.01.2026 10:33:34

Technické změny vyhrazeny