



BRAMAC MAX



BRAMAC MAX 7°

TAŠKA PŮLENÁ 1/2 MX, M7

Použití: Pro vyrovnání krycí šířky v ploše, eliminaci tzv. nedokončeného krytí v oblasti nároží a úžlabí, provedení některých střešních detailů - např. střešní okna, komíny, výlezy na střechu, solární kolektory osazené do krytiny apod.

U sedlových střech, které budou pokládány s použitím krajních tašek, potřebujeme při určitých krycích šířkách půlené tašky. Dále se půlené tašky používají všude tam, kde chceme snížit řezání na střeše na minimum a kde chceme zlepšit možnost připevnění řezaných tašek v liniích nároží, úžlabí a u průchodů střešním pláštěm (střešní okna, komín apod.) U nároží a úžlabí, které je pokryto šikmo řezanými taškami se vedle těchto tašek vždy nejprve kladou tašky základní, příp. protisněhové a teprve pak, podle potřeby, se kladou tašky půlené. Stejně tak při pokrývání štítové hrany krajovými taškami se vedle těchto nejprve kladou tašky základní a teprve pak, podle potřeby, tašky půlené.

Barvy: v barvách základních tašek
Určeno pro model: Bramac Max, Bramac Max 7° (M7)*
Připevnění: dle potřeby - stranová příchytka, vrut*, hřebík* (u modelu M7 výhradně vrut, který je nutné utěsnit)

V oblasti nároží nebo úžlabí (ne pro M7) se každá řezaná taška musí připevnit ke střešní lati.

Rozměry: 200 x 480 mm
Krycí šířka: 165 mm
Závěsná délka: shodná se základní taškou
Spotřeba: závislá na rozměrech a tvaru střechy, v úžlabí a v nároží obvykle 2,5 - 3 ks půlené tašky na 1 m nároží/úžlabí
Výhody: snížení potřeby řezání tašek.
 snadné provedení detailů jako je nároží, úžlabí, střešní okna, komíny, výlezy na střechu, solární kolektory do krytiny apod.

* pro model M7 je půlená taška z výroby opatřena plechovou vodní zarážkou

Taška půlená Bramac Max 7°:

