



Univerzální nášlap TRAPAC®

Univerzální nášlap Trapac® je vhodný pro pálené a betonové tašky, pro rekonstrukce střech i novostavby. Lze jej umístit na střechu se sklonem 20° až 50°, přičemž sklon roštu lze upravit dle sklonu střechy. Šířka prvku je 250 mm. Nášlap vyniká nízkou váhou, jen 1,7 kg, a přitom poskytuje jistotu bezpečného pohybu. Držáky jsou vzájemně zaměnitelné, prvek lze přizpůsobit 3 různým nejčastějším šířkám vlny krytiny (150 mm, 185 mm, 220 mm).

Univerzální nášlap Trapac® je vyroben z vysoce pevného materiálu a je opatřen povrchovými antiskluzovými výlisky, které zvyšují přilnavost podrážky při výstupu na střechu. Úchyt v nášlapu umožňuje přidržení rukou a zajišťuje pohodlnější a bezpečnější pohyb po střeše, spolu s menšími otvory v povrchu roštu pak brání shromažďování vody a sněhu. Univerzální nášlap si lze vybrat s povrchovou úpravou pozink nebo v barvené variantě (odstíny: cihlově červená, hnědá, černá).



Nášlapy se zpravidla instalují střídavě, pro jednotlivé kroky, podél svislé osy. Vzdálenost dvou nášlapů by měla být menší než 40 cm. Připevněte je vždy na nepoškozené, dobře držící tašky. Nosné latě, na kterých jsou umístěné tašky s nášlapy, musí být rovněž zcela v pořádku. Jakmile je nášlap upevněn, lze jej upravit v závislosti na sklonu střechy.

Výrobek splňuje požadavky normy ČSN EN 516.
Při instalaci je nutné dodržovat montážní návod.



Technické údaje:

Oblast použití	Vhodné pro ploché i vlnité pálené a betonové střešní tašky
Tloušťka nosných latí	24-40mm
Celková tloušťka lať + taška	Max. 60mm
Materiál	Žárově pozinkovaná ocel DX51D-Z275 podle EN 10346:2009
Barva	Pozink, nebo prášková barva
Pro sklon střechy	20° – 50°
Schválení	EN 516:2006
Reakce na oheň	Třída A1
Rozměry (výška schodu x šíře)	250 x 130mm
Váha	1,70kg /ks



Univerzální nášlap Trapac® - montážní návod

