BRAMAC

Produktový list: **PL1_06_06**



PULTOVÁ TAŠKA PŮLENÁ 1/2 MX

Použití: Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí šíře

Pultová taška půlená se připevňuje k lati vrutem do plastového pouzdra v polodrážce betonového lemu a příchytkou ke druhé lati odshora. Pultová taška půlená bývá většinou částečně přesazena přes pultovou hranu tak, aby bylo možné řádně osadit vnější obklad.

Barvy:	v barvách základních tašek
Určeno pro model:	Bramac MAX, Bramac MAX 7°
Připevnění:	1 vrut a 1 příchytka
Rozměry:	200 x 400 mm
Krycí šířka:	165 mm
Krycí výška svislého lemu:	cca 105 mm
Výška svislého lemu:	cca 165 mm
Výřez svislého lemu:	145 mm
Závěsná délka:	370 mm* * Vzdálenost střešních latí v pultové hraně je o 88 mm menší než vzdálenost střešních latí v ploše střechy.
Spotřeba:	závislá na rozměrech a tvaru střechy
Výhody:	hospodárné a estetické řešení pultové hrany rychlé pokládání nenáročné na údržbu (oproti řešení pomocí klempířských výrobků)

Poznámka: Pro model M7 se používají pultové tašky půlené MX