

## Prohlášení o vlastnostech (DOP)

Jméno produktu

HASIT 666

Číslo prohlášení o vlastnostech a jedinečný identifikační kód typu produktu

183813

Typové označení

Obyčejná malta pro vnitřní/vnější omítku GP

Zamýšlené použití

Obyčejná malta CSI pro vnitřní / vnější omítku pro zdi, stropy, příčky a pilíře.

Výrobce

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností

Systém 4

Deklarované vlastnosti

| Vlastnosti uvedené v prohlášení           | Vlastnost                                                                                                                                                                                     | Harmonizovaná technická specifikace |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Reakce na oheň                            | A1                                                                                                                                                                                            | EN 998-1                            |
| Absorpce vody                             | $W_c 0$                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Koeficient propustnosti vodních par $\mu$ | 5/20 (Tabulková hodnota)                                                                                                                                                                      |                                     |
| Přidržnost                                | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ – Při porušení A,B nebo C                                                                                                                                          |                                     |
| Tepelná vodivost (tabulková hodnota)      | $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pro P=50%<br>$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pro P=90%<br>(Tabulková hodnota) |                                     |
| Trvanlivost                               | NPD                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Uvolňování nebezpečných látek             | NPD                                                                                                                                                                                           |                                     |
| Pevnost v tlaku po 28 dnech               | CS I                                                                                                                                                                                          |                                     |

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. Prohlášení o vlastnostech je v souladu s Nařízením EU 305/2011 a je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce

Jednatelé společnosti: Jaromír Pařízek • Pavel Jirkal

Jméno a funkce

Velké Hydčice, 2024-11-15

Místo a datum

Toto prohlášení bylo vytvořeno v elektronické podobě a je platné i bez podpisu. Podepsaný originál na vyžádání u výrobce/dovozce.

Podpis