

## TECHNICKÝ LIST

### AKRYLOVÝ TMEL

Přetíratelný spárovací tmel na bázi akrylátu. Určen pro tmelení spár sádrokartonových konstrukcí nebo jiných systémů suché výstavby. Stálobarevný tmel vytváří flexibilní spoj, nepraská ani nevysychá. Vhodný pro spoje ostatních poréznicích stavebních materiálů jako omítky, dřevo, beton, cihly, kámen apod. Vhodný k profesionálnímu využití.

#### NÁVOD K POUŽITÍ:

Povrch musí být čistý suchý bez prachu a mastnoty. Odřízněte aplikační špičku dle šířky spáry a naneste rovnoměrně dostatečné množství tmelu do spáry. Povrch ihned uhladte stěrkou nebo prstem namočeným v mýdlové vodě. Velmi porézní povrchy nejprve penetrujte směsí jednoho dílu tmelu a dvou dílů vody. Na ochranu okolních ploch před nežádoucím nanesením tmelu použijte papírovou maskovací pásku. Nevytvrzený tmel čistěte vodou.

**Balení:** kartuše 310 ml

**Barevné provedení:** bílá

#### Doporučení:

Nepoužívejte v místech, kde hrozí trvalé zvýšené působení vlhkosti. Tmel může být přetírán většinou dostupných barev. Použité nátěry by měly být voleny s ohledem na přetírání pružně-plastického tmelu a měly by být dostatečně pružné. Doporučujeme vždy provést test slučitelnosti barvy a tmelu

#### Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

#### Technická údaje:

Báze	akrylátová disperze
Konzistence	stabilní pasta
Systém vytvrzování	fyzikální vysychání
Tvorba slupky (20°C/65% vlhkost)	cca 20 min
Smrštění	cca 15%
Specifická hmotnost	cca 1,70 g/ml
Teplotní odolnost	-20°C až +80°C

#### Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Případné další pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu a na etiketě výrobku.