

Prohlášení o vlastnostech

číslo: 22N/018

dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011

1. Jediný identifikační kód typu výrobku: Odvodňovací žlaby (výrobní skupina 22N)

Liniové odvodňovací žlaby TBO 4-20/100, TBO 5-23/100

2. Zamýšlené použití: betonové odvodňovací žlaby do dlažby jsou určeny k soustředění a odvádění povrchových vod z dopravních ploch pro pěší a lehká vozidla. Žlaby nemají vypádané dno. Vhodné spojení možno provést pomocí studniční PUR pěny. Skupiny míst zabudování viz tabulka níže.

3., 4. Výrobce: PRESBETON Nova, s.r.o., sídlem U panelárny 594/6c, Chválkovice, 779 00 Olomouc
IČO:47152532, DIČ: CZ47152532, tel.: +420 587 429 227, fax: +420 587 429 257, E-mail: info@presbeton.cz,
www.presbeton.cz

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:

Systém 3 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.4.

6a. Harmonizovaná norma: ČSN EN 1433:2002 Odvodňovací žlábkové pro dopravní a pěší plochy – Klasifikace, konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody

Oznámený subjekt: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., oznámený subjekt 1020, provedl zkoušku typu.

7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika	Vlastnost			Harmonizované technické specifikace
Dovolené odchylky rozměrů [mm]	Délka	Šířka	Výška	ČSN EN 1433 čl. 7.2
	± 2 mm	± 2 mm	± 2 mm	
Třída zatížení: TBO 4-20/100	B 125			ČSN EN 1433 čl. 7.15
Třída zatížení: TBO 5-23/100	C 250			
Typ	M			ČSN EN 1433 čl. 7.15
Odolnost vůči povětrnostním vlivům	W, +R			ČSN EN 1433 čl. 3.3
Třída betonu	C 30/37 XF4 D _{max} 8 mm			ČSN EN 206-1
Skupina míst zabudování				
TBO 4-20/100	2 - chodníky, pěší zóny a plochy podobného charakteru, plochy pro stání a parking osobních vozidel			ČSN EN 1433 čl. 5
TBO 5-23/100	3 - plochy pozemní komunikace u obrubníku, nepojížděné zpevněné krajnice apod.			

Vlastnosti výše uvedených výrobků jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Za výrobce:

V Olomouci 1.3.2018

Ing. René Horský, generální ředitel

