



HROMOSVODOVÝ DRŽÁK PRO HŘEBENÁČ LINIOVÝ K A LINIOVÝ N

Použití: pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží

Popis produktu:

Hromosvodový držák pro hřebenáč slouží pro bezpečnou instalaci systému ochrany před následky úderu blesku na střešní krytinu. Držák je vyroben z nerezavějící oceli (INOX) a je konstrukčně řešen tak, že je k ní vodič připevněn ve vzdálenosti 80 mm od povrchu krytiny. Je vyroben ze dvou částí a z materiálu o tl. 2 mm a dle kontury příslušného keramického hřebenáče vč. uchycení vodiče v podobě svorky.

Určeno pro:	hřebenáč liniový K, hřebenáč liniový N
Materiál:	nerezová ocel
Barva:	nerez (bez barevné povrchové úpravy)
Rozměry:	délka - dle hřebenáče šířka - 25 mm výška - 100 mm (80 mm vzd. vodiče od povrchu krytiny)
Utahovací moment:	max. 20 Nm (šroub M8)
Průměr vodiče:	8 - 10 mm
Hmotnost:	0,25 kg / 1 ks
Spotřeba:	1 ks / 1 m
Skladování:	v suchu, bez omezení
Výhody:	držáky lze montovat i dodatečně tvar držáku je přizpůsoben kontuře hřebenáčů