

# PARFOL 110

## STŘEDNĚ PAROTĚSNÁ PAROZÁBRANA

### APLIKACE

- Parozábrana se aplikuje v zateplených konstrukcích střech a obvodových stěn na vnitřní (teplou) stranu tepelných izolací (mimo případ vnějšího zateplování obvodových stěn budov), okolní vrstvy konstrukce nesmí mechanicky či chemicky parozábranu poškozovat.
- Parozábrana se instaluje tak, aby jí nepronikaly kotvící prvky podhledu (hřebíky palubek, vruty sádkokartonu apod.).
- V případě, že je parozábrana vkládána mezi 2 vrstvy tepelné izolace, musí být výška tepelné izolace nad parozábranou (směrem k exteriéru) a pod parozábranou (směrem k interiéru) v poměru 5:1, popř. 4:1, a to musí dovolovat vlhkostní a teplotní podmínky interiéru stavby.
- Přesahy pásů parozábrany mezi sebou se parotěsně spojují páskou JUTAFOL SP AL, příp. JUTAFOL SP 1 (totéž platí pro opravy poškození).
- Na pronikající a přiléhající stavební konstrukce (rám střešního okna a půdních schodů, ventilační potrubí, kabely, vaznice, kleštiny atd.) se parozábrana napojuje páskou JUTAFOL SP 1.
- Na nedrolivé zdivo se napojuje tmelem JUTAFOL MASTIC.
- Po aplikaci parozábrany do konstrukce je nutné ji co nejdříve plně zakrýt vůči působení UV záření.
- Parozábranu skladovat bez přístupu UV záření.
- Tento leták nenahrazuje montážní návod, konkrétní aplikace řešit s kompetentním projektantem.

### BALENÍ

1,5 m široká role, délka 50 m (75 m<sup>2</sup>)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY	VLASTNOSTI				DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI DLE
	JEDNOTKY	NOMINÁLNÍ HODNOTA	TOLERANCE		
Délka	[m]	>50	-	-	EN 13984 : 2013
Šířka	[m]	1,5	-0,5 %	+1,5 %	
Plošná hmotnost	[g/m <sup>2</sup> ]	110	-10	+10	
Reakce na oheň	[třída]	F	-	-	
Propustnost vodní páry (ekvivalentní difúzní tloušťka Sd)	[m]	40	-10	+10	
Vodotěsnost	[třída]	vyhovuje	-	-	
Odolnost proti nárazu	-	npd	-	-	
Pevnost v tahu v podélném / v příčném směru	[N/50 mm]	>220/>190	-	-	
Pevnost spoje	[N]	npd	-	-	
Odolnost proti alkáliím	-	npd	-	-	
Odolnost proti protrhávání v podélném / příčném směru	[N]	>155/>145	-	-	
Vliv umělého stárnutí na propustnost vodní páry	-	vyhovuje	-	-	
Nebezpečné látky		npd			

Vysvětlivky: npd – žádný ukazatel není stanoven (no performance determined)

**TYP: A**  **B**  **V**  **PAROZÁBRANY**