

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DE0013/02



Für Bau-Profis

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

PCI FT® Rapid (DE0013/02)

Zamýšlené/zamýšlená použití:

EN 12004 C2FT S1

Zlepšené, deformovatelná rychle tvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem pro vnitřní a venkovní obklady

Výrobce:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

Systém/systémy POSV:

Systém 3, Systém 3 (Reakce na oheň)

Harmonizovaná norma / Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

EN 12004:2007+A1:2012

**Technische Universität München Materialprüfungsamt für das Bauwesen (NB 1211)
MPA Dresden GmbH (NB 0767)**

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Třída A2-s1,d0; A2fl-s1	Systém 3	EN 12004:2007+A1:2012
Prvotní tahová přídržnost	≥ 0,5 N/mm²	Systém 3	
Vysoká počáteční tahová přídržnost	≥ 1,0 N/mm²		
Vysoká tahová přídržnost po ponoření do vody	≥ 1,0 N/mm²		
Vysoká tahová přídržnost po tepelném stárnutí	≥ 1,0 N/mm²		
Vysoká tahová přídržnost po cyklech zmrazení-rozmrazení	≥ 1,0 N/mm²		
Nebezpečné látky	NPD		

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a č. 574/2014 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Augsburg, 02.11.2020

Marc C. Köppe
jednatel

Frank Rösiger
jednatel