

PLYNOVÁ TOPIDLA

RUČNÍ PIEZO ZAPALOVÁNÍ



Správná ventilace místnosti je nezbytná pro zajištění stálého přísunu kyslíku.



BLP 17M
BLP 33M
BLP 53M
BLP 73M

PATENTOVÁNO



BLP 17 - KNOFLÍK UMOŽŇUJÍCÍ NASTAVIT
TOPNOU ENERGII A SPOTŘEBU.
U OSTATNÍCH MODELŮ NASTAVENÍ MOŽNÉ
POMOCÍ PLYNOVÉHO REGULÁTORU

- Ruční piezo zapalování
- Elektro-ventil
- Bezpečnostní plynový ventil s termočlánekem
- Součástí regulátoru je bezpečnostní ventil, který zastaví přívod plynu v případě, že přírodní plynová hadice praskne
- Regulátor a plynová hadice jsou součástí stroje
- Motor s tepelnou ochranou
- Termostat proti přehřátí
- Nastavitelný požadovaný výkon
- Snadná údržba



Sada pro zapojování plynových lahví

DE/AT/DK/NL/PL:

Plynové vedení - **4515.901**

Spojka plynové lahve - **4515.902**

ES/HR/SI/CZ/HU/FR/CH/BE/SK/YU/BA/RO/BG/LT/LV/EE/BA/RU:

Plynové vedení - **4515.914**

Spojka plynové lahve - **4515.912**

TECHNICKÉ PARAMETRY

		BLP 17M	BLP 33M	BLP 53M	BLP 73M
Topný výkon	kW	10-16	18-33	36-53	49-73
	Btu/h	34.200-54.800	61.500-112.800	123.000-181.000	167.100-249.300
	kcal/h	8.600-13.800	15.500-28.400	31.000-45.600	42.100-62.800
Tlak	bar	0,7	0,75-1,5	0,75-1,5	0,75-1,5
Zapalování		ruční	ruční	ruční	ruční
Regulace termostatem		ne	ne	ne	ne
Průtok vzduchu	m³/h	300	1.000	1.450	2.300
Spotřeba paliva	kg/h	1,16	2,4	3,78	5,02
Napětí	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frekvence	Hz	50	50	50	50
Příkon	kW	0,053	0,06	0,11	0,218
Jmenovitý proud	A	0,23	0,26	0,48	0,95
Rozměry výrobku (d x š x v)	mm	471 x 188 x 293	552 x 220 x 342	605 x 276 x 444	685 x 276 x 444
Rozměry balení (d x š x v)	mm	550 x 230 x 300	600 x 250 x 360	680 x 300 x 510	760 x 300 x 510
Čistá/hrubá hmotnost	kg	4,5/5,5	7,5/9	13/15	15/17
Paleta	ks	49	36	16	16
Dvounapětový		ne	dostupný	dostupný	dostupný



Plynová topidla s přímým spalováním pomáhají růstu zeleniny neboť produkují CO₂.

MASTER
CLIMATE SOLUTIONS