

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DE0171/01

PCI[®]
Für Bau-Profis

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Augsburg, 19.09.2017

PCI Durapox[®] Premium (DE0171/01)

Zamýšlené/zamýšlená použití:

EN 12004 R2T

**Zlepšené lepidlo na bázi reaktivní pryskyřice, se sníženým skluzem
pro vnitřní a venkovní obklady**

Výrobce:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

Systém/systémy POSV:

Systém 3, Systém 4 (Reakce na oheň)

Harmonizovaná norma / Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

EN 12004:2007+A1:2012

TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH (NB 0780)

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Třída E	Systém 4	EN 12004:2007+A1:2012
Počáteční smyková přídržnost	≥ 2,0 N/mm²	Systém 3	
Smyková přídržnost po tepelném šoku	≥ 2,0 N/mm²		
Smyková přídržnost po ponoření do vody	≥ 2,0 N/mm²		
Nebezpečné látky	NPD		

Specifická technická dokumentace:

SA-342/17

Výkon bez dalšího ověřování:

Reakce na oheň: Třída E

Splňuje požadavky:

Obsah organických látek: < 50 hmot. %

Maximální tloušťka vrstvy: 5 mm

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a č. 574/2014 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Marc C. Köppe
jednatel



Frank Rösiger
jednatel