

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. TBHS-03 19 10**1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**

Prefabrikované betonové dílce pro studny, skruže a zákrytové desky z prostého betonu

TBH 18-80	TBS 25-9	TBH 20-60
TBH 18-90	TBS 50-9	TBH 20-100
TBH 18-100	TBS 100-9	TBH 20-110
TBH 53-90	TBS 60-9	TBH 20-120
TBH 53-80		

2. Použití stavebního výrobku:

Pro zřizování studní k jímání podzemních vod.

3,4. Výrobce:

KAMENA výrobní družstvo Brno, Bohunická 595/85, Horní Heršpice, 619 00 Brno

Výrobna: Dolní Kounice, Ivančická 1, 664 56

IČO: 00030449, DIČ: CZ00030449

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků – systém 4 dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Přílohy V, čl. 1.5, odst. a., ve znění Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014 a Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 568/2014
6. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na které se vztahují harmonizované normy ČSN EN 1917:2004; provedl posouzení podle systému viz bod 5. a vydal protokol o zkoušce typu výrobku č: 205/05/ZB ze dne 7. 4. 2005 ÚPS Praha, zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT Brno, Veveří 95, 602 00 Brno.

7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Vstupní otvory	800, 900, 1000 mm	ČSN EN 1917:2004
Pevnost betonu v tlaku	> 25 MPa	
Vodní součinitel	≤ 0,45	
Maximální obsah chloridů v betonu	≤ 0,4 %	
Nasákavost	≤ 6,0 %	
Únosnost ve vrcholovém tlaku dílece TBH 18-.., TBH 53-.. dílece TBS	> 15 kN.m ⁻¹ > 35 kN.m ⁻¹	
Nahodilé zatížení zákrytových dílců	5 kN.m ⁻²	
Vodotěsnost	vyhovuje	
Trvanlivost	C 25/30	

8. Vlastnosti výrobků uvedená v bodě 1 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Brně dne 1.10.2019

Ing. Ivana Šlapalová, předseda družstva



KAMENA
VÝROBNÍ DRUŽSTVO
BRNO