

Zinkový opravný sprej LZ-19

Všeobecný popis produktu:

Pro opravy vadných míst na žárově pozinkovaných plochách s různým světlým barevným odstínem a leskem a dále pro barevné přizpůsobení nepozinkovaných dílů napojených k pozinkovaným konstrukcím.

Základní údaje:

Balení:	400 ml, k dodání v různých stupních lesku, viz náš vzorník barev – karta č. 16
Objednací číslo:	LZ-19.40.0000.0 LZ-19.40.0000.1 LZ-19.40.0000.2 LZ-19.40.0001.0 LZ-19.40.0002.0 LZ-19.40.0003.0
Při dodání:	technický aerosol, připravený k použití
Schnutí:	na vzduchu
Vydatnost:	3-4 m ² /400 ml (= 1 sprej)
Tloušťka vrstvy:	cca 15-20 µm na 1 vrstvu
Aplikace:	stříkáním
Teplota okolí při použití:	do -10°C
Skladovatelnost:	minimálně 12 měsíců od data dodání, popř. 36 měsíců od data výroby (uvedeno na dně spreje)
Přelakovatelnost:	barva není přelakovatelná
Podklad:	Předem důkladně očistěte, nestříkejte barvu na znečištěný, mastný nebo vlhký povrch!
Pokyny ke zpracování:	Před použitím důkladně protřepejte, dokud neuslyšíte zvuk míchací kuličky. Při stříkání dodržujte vzdálenost od lakovaného objektu cca 30 cm. Nanášejte ve více tenkých vrstvách. Další vrstvu naneste vždy po zaschnutí předchozí vrstvy.

Důležité informace:

Bezpečnostní pokyny:

Bezpečnostní pokyny jsou obsaženy v bezpečnostním listu k produktu. Dále dbejte na dodržování ostatních předpisů, např. Nařízení o nebezpečných látkách (SRN).

Báze údajů:

Veškeré technické údaje obsažené v tomto technickém listu vycházejí z laboratorních testů a mohou se odchylovat od hodnot dosažených v praxi.

Upozornění:

Výše uvedené údaje se zakládají na našich současných znalostech a zkušenostech a platí za předpokladu náležitého uskladnění a odborného zpracování produktu. Tyto údaje představují technický popis kvality produktu, avšak v žádném případě neslouží jako záruka vlastností produktu v právním smyslu. Změny specifikace produktu jsou vyhrazeny. Naše písemné a ústní poradenství ohledně aplikace našich produktů se opírá o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů, slouží však pouze jako nezávazná doporučení, také co se týče možných práv třetích osob. Tato doporučení v žádném případě nezabavují uživatele povinnosti seznámit se s našimi aktuálními bezpečnostními listy a technickými informacemi a přezkoušet vhodnost použití našich produktů na

zamýšlené účely. Aplikace, použití a zpracování našich produktů jakož i produktů vyrobených uživatelem na základě našeho technického aplikačního poradenství probíhá mimo naši kontrolu a veškerou zodpovědnost přebírá uživatel. Prodej našich produktů probíhá dle našich aktuálně platných prodejních a dodacích podmínek.

Akualizací tohoto technického informačního listu ztrácejí všechny předchozí verze a v nich obsažené údaje svoji platnost. Aktuální verze je ke stažení na naší webové stránce www.reicolor.de nebo si ji vyžádejte na tel. čísle +420 371 750 240.

TL/LZ-19 aktualizace: 28.08.18 rei/in /
přeloženo z NJ: 12.10.18 in/01-03/CZ