



NOVING ROŠTY s.r.o.

Rošty s tradicí od r. 1990

SVAŘOVANÝ SCHODIŠŤOVÝ STUPEŇ TYP SP



Svařované schodišťové stupně se vyrábějí stejnou technologií jako svařované podlahové rošty SP.

Stupně jsou opatřeny bezpečnostní **protiskluzovou hranou** a **bočnicemi** pro našroubování do nosné konstrukce schodiště.

Nejběžnější schodišťové stupně se vyrábějí s **okem 34x38 mm** jsou **k dispozici skladem** v hloubce nášlapu 240, 270 a 305 mm a standardních délkách 600, 800, 1000 a 1200 mm.

Na přání zákazníka lze schodišťové stupně zhotovit v **jakémkoli rozměru** a ve variantě ok 34x38, 34x24, 34x19 a 34x76 mm nebo ve variantě "crosstwisted".

U svařovaných roštů jsou nosné pruty odporově přivařeny ke spojovacím prutům z krouceného drátu. Kvalitní přivaření stykových bodů zaručuje vysokou bezpečnost a stabilitu roštů.

Rošty s tradicí od r. 1990

www.novingrosty.cz

NOVING ROŠTY s.r.o. / Na Bašticí 168 / 73801 Staré Město / IČ 28652983

Společnost je zapsána v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 37109

1 / 1