



BISON RUBBER SEAL 2,5 L

GUMOVÝ NÁTĚR PRO VODOTĚSNÉ UTĚSNĚNÍ, OCHRANU A OPRAVY.



POPIS PRODUKTU

Gumový nátěr pro vodotěsné utěsnění, ochranu a opravy. Vynikající univerzální kvalita, vhodná prakticky pro všechny povrchy. Vhodné do interiéru i exteriéru, od hydroizolací koupelen po opravy okapů, od ochrany zahradního dřeva až po hydroizolační spoje.

MOŽNOSTI POUŽITÍ

Vhodný k utěsnění, ochraně a opravě prakticky všech materiálů, jako je dřevo, beton, kámen, kov, zinek, bitumen, EPDM (nejprve vyzkoušejte), PVC atd. Dokonce má dobrou přilnavost k PP/PE. Vhodné pro vnitřní i venkovní aplikace, jako jsou koupelny, střechy, sklepy, stěny a zahrady. Pro utěsnění umyvadel, podlahových spár, okapových žlabů, potrubí, spár okenních rámců a střešních světlíků, předměty v přímém kontaktu s vlhkostí (např. ležící na zemi) atd. Vhodné také jako protiskluzná spodní vrstva, ochrana kovů a dřeva (například zahradní sloupů) a nátěr.

VLASTNOSTI

- K utěsnění, ochraně a opravě
- 100% vodotěsný
- Trvale elastický 750%
- Snadno se aplikuje (štětcem)
- Spojuje téměř všechny materiály.
- Ochrana proti korozi a erozi
- Odolný za každého počasí a UV záření
- Odolnost vůči soli a chemikáliím
- Přetíratelný (nejprve vyzkoušet)
- Trvalá kvalita: životnost minimálně 20 let (testováno v souladu s EN 1297)
- Netoxický na vodě, bez rozpouštědla, VOC

PŘÍPRAVA

Pracovní podmínky: Nepoužívejte při teplotách $\leq +5\text{ °C}$.

Předběžná povrchová úprava: Povrchy musí být suché, čisté, bez prachu a mastnoty. V případě potřeby je obracejte.

Nářadí: Kartáč, váleček nebo stírací špachtle.

APLIKACE

Návod k použití:

Před použitím dobře ručně promíchejte, dokud nedosáhnete homogenní barvy. Povrchy musí být suché, čisté, bez prachu a mastnoty. V případě potřeby je obracejte. Naneste štětcem, válečkem nebo gumovou stěrkou (min. 2 vrstvy), s čekací dobou cca 10 min. před nanášením druhé vrstvy.

Tip: Textilní pásku Bison Rubber Seal Textile Tape v kombinaci s Bison Rubber Seal můžete použít k překrytí trhlin, prasklin a spár a k snadnému vytvoření větší tloušťky vrstvy. Okamžitě po nanesení první vrstvy naneste gumovou těsnicí textilní pásku, dobře přitlačte a ihned překryjte druhou vrstvou.

Rubber Seal nátěr je suchý po cca 3 hod., může být vystaven (dešťové) vodě po 12 hodinách a je zcela vytvrzen po 48 hodinách, v závislosti na použitém množství nátěru a okolních podmínkách.

Minimální tloušťka vrstvy: 2 mm.

Použití: 1,5 - 2,5 l/m²

Upozornění: Neaplikujte při teplotách pod $+5\text{ °C}$. Může být vystaven (dešťové) vodě po 12 hodinách.

DOBY VYTVRZENÍ *

Doba tvrzení: po cca 3 hod., může být vystaven (dešťové) vodě po 12 hodinách a je zcela vytvrzen po 48 hodinách, v závislosti na použitém množství nátěru a okolních podmínkách.

* Doba vytvrzování se může lišit v závislosti na povrchu, množství nátěru, vlhkosti a okolní teplotě.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Barva: Černá

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Správně uzavřené obaly by měly být skladovány na suchém, chladném a mrazuvzdorném místě, teploty mezi $+5\text{ °C}$ a $+25\text{ °C}$.

Skladovatelnost: Nejméně 18 měsíců v neotevřeném balení. Po otevření se trvanlivost zkracuje.