

Prohlášení o shodě

vydané v návaznosti na § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., jímž se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

výrobce

HASOFT VELKOVBCHOD, s.r.o., Za nádražím 1098, 588 13 Polná, IČ 25510924

pro stanovené výrobky

TĚSNICÍ PÁS PROFI, TĚSNICÍ PÁS KLASIK, PRUŽNÝ PRŮCHOD, VNĚJŠÍ ROH KLASIK, VNĚJŠÍ ROH PROFI, VNĚJŠÍ ROH PROFI 3D, VNITŘNÍ ROH KLASIK, VNITŘNÍ ROH PROFI, VNITŘNÍ ROH PROFI 3D

Popis a použití výrobků

Těsnicí prvky jsou zhotoveny z PP tkaniny s alkalickou ochranou s kaučukovým nástřikem vytvarované do konkrétního produktu. Používají se k pružnému utěsnění stykových a rohových spár při používání tekutých hydroizolací při vnitřních i venkovních aplikacích.

Použitý způsob posouzení shody

Výrobky jsou zařazeny do přílohy č. 2, seznamu 05 pod pořadovým číslem 04 podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předepsaný způsob posouzení shody odpovídá § 7 uvedeného nařízení. V souladu s § 10 se postupuje při posuzování shody podle § 5. Vydané protokoly: č. 010-048308 dne 26.7.2024, certifikát č. 204/C5/2021/010-043788 dne 31.1.2024, STO č. 010-043333 dne 4.1.2021, zpráva o dohledu č. 010-049745 dne 19.8.2025.

Údaje o autorizované osobě

AO 204, TZÚS Praha s.p., pobočka 0100 Praha, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha

Deklarovaná vlastnost/vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost
Plošná hmotnost ČSN 64 7011	250 g. m ² (± 10 %)
Tloušťka ČSN EN 1849-2	≥ 0,3 mm
Pevnost v tahu ČSN EN 12311-1	≥ 7 Mpa
Poměrné prodloužení ČSN EN ISO 527- 3	≥ 15,0 %
Rozměrová stálost ČSN EN 1107-1	80 °C/ 6 hodin
Nasákavost ČSN EN 1847	≤ 1,0 % za 24 hodin
Vodotěsnost ČSN EN 13111	bez ztráty těsnosti
Ohyb v chladu ČSN EN 495-5	bez trhlin (-20 °C/ 5 h)
Zdravotní a hygienická nezávadnost Vyhl. 409/2005 Sb.	kladné hodnocení

Prohlášení výrobce

Prohlašujeme, že výrobek splňuje deklarované vlastnosti výrobku, splňující základní požadavky dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., popřípadě požadavky jiných technických předpisů. Dále prohlašujeme, že výrobek je za podmínek obvyklého, výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečný. Byla přijata opatření, kterými trvale zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Zodpovědná osoba

Libor Krčál

výrobní a technický ředitel



HASOFT výrobní a technický ředitel
HASOFT VELKOVBCHOD, s.r.o., Husovo nám. 48, 588 13 Polná
tel/fax: +420 567 212 107 GSM: +420 605 427 638, info@hasoft.cz
IČ 25510924, DIČ CZ25510924