

PONORNÉ VIBRÁTORY



**HERVISA
PERLES**

MECHANICKÉ PONORNÉ VIBRÁTORY

ODOLNOST - motor chrání velmi odolný kryt

BEZPEČNOST - dvojitá izolace motoru

JEDNODUCHOST - snadná výměna ohebné

hřídele s vibrační hlavicí

VÝKONNOST - možnost použití vibrační

hlavice až 57 mm

HMOTNOST - pohonná jednotka váží pouze 6 kg

Model	CMP
El. příkon	2000 W
Napětí	230 V / 50 Hz
Proud	6 A
Dvojitá izolace	ANO
Otáčky	16.000 ot./min.
Rozměry	320 x 135 x 220 mm
Hmotnost	6 kg



OHEBNÉ HŘÍDELE S VIBRAČNÍ HLAVICÍ

Model	AM 28/3	AM 28/4	AM 28/5	AM 35/3	AM 35/4	AM 35/5	AM 42/3	AM 42/4
Průměr hlavice	28 mm	28 mm	28 mm	35 mm	35 mm	35 mm	42 mm	42 mm
Délka hadice	3 m	4 m	5 m	3 m	4 m	5 m	3 m	4 m
Vibrační výkon	8 m³/h	8 m³/h	8 m³/h	10 m³/h	10 m³/h	10 m³/h	20 m³/h	20 m³/h
Hmotnost	6 kg	7 kg	8 kg	9 kg	10 kg	11 kg	10 kg	11 kg

Model	AM 42/5	AM 50/3	AM 50/4	AM 50/5	AM 57/3	AM 57/4	AM 57/5
Průměr hlavice	42 mm	50 mm	50 mm	50 mm	57 mm	57 mm	57 mm
Délka hadice	5 m	3 m	4 m	5 m	3 m	4 m	5 m
Vibrační výkon	20 m³/h	29 m³/h	29 m³/h	29 m³/h	35 m³/h	35 m³/h	35 m³/h
Hmotnost	12 kg	11 kg	12 kg	13 kg	12 kg	13 kg	14 kg

VYSOKOFREKVENČNÍ PONORNÉ VIBRÁTORY

BEZPEČNOST - provozní napětí je 42 V

PŘÍZPŮSOBIVOST - možnost připojení vibrátorů 38 až 75 mm

a prodloužení pracovní hadice až na 10 m

ÚČINNOST - výsledkem vibrování je odolný beton bez dutin

VÝKONNOST - ztuhnutí až 50 m³ betonové směsi za hodinu



Model	AV 385	AV 425	AV 525T	AV 585T	AV 655T	AV 755T
Průměr hlavice	38 mm	42 mm	52 mm	58 mm	65 mm	75 mm
Délka hadice*	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Napětí	42 V / 200 Hz	42 V / 200 Hz	42 V / 200 Hz	42 V / 200 Hz	42 V / 200 Hz	42 V / 200 Hz
Příkon	465 W	490 W	755 W	875 W	930 W	1165 W
Proud	6 A	7 A	9 A	11 A	14 A	18 A
Vibrační výkon	15 m³/h	20 m³/h	35 m³/h	40 m³/h	45 m³/h	50 m³/h
Tepelná ochrana	ne	ne	ANO	ANO	ANO	ANO
Hmotnost	9 kg	10 kg	13 kg	15 kg	17 kg	20 kg

* Na přání zákazníka je možno prodloužit délku pracovní hadice až do 10 m.