

Popis výrobku

SPRAY-KON FOIL je fixační kontaktní lepidlo na bázi syntetického kaučuku aplikované nástřikem.

Chemický typ lepidla	syntetický kaučuk
Vzhled	bílá barva
Složky	jednosložkové
Způsob odvětrání	odpařením rozpouštědla
Doba odvětrání	do 1 minut při $>+15^{\circ}\text{C}$
Otevřená doba po odvětrání	8 hodin
Způsob nanášení	nástřikem
Balení	sprej 500 ml
Určeno zejména pro lepení	parozábran na kovové profily (CD, UD, CW, UW, ...)
Vydatnost	až 100 běžných metrů při jednostranné aplikaci
Tepelná odolnost	do $+72^{\circ}\text{C}$
Aplikační teplota	$+5$ až $+40^{\circ}\text{C}$



Oblast použití

Využívá se pro lepení parozábran na kovové profily (CD, UD, CW, UW, ...). Lepidlem lze lepit parotěsné fólie k sobě navzájem.

Typické vlastnosti

Rychlé a přesné nanášení lepidla. Bezúdržbový přenositelný systém. Protiskluzná a přídržná fixace. Nadstandardní vydatnost. Rychlé odvětrání - možnost materiály ihned lepit k sobě. Lepený spoj je okamžitý a trvanlivý. Nepřesychá - dlouhá otevřená doba. Odvětrané lepidlo je bez zápachu. Použití u široké škály savých a nesavých materiálů.

Způsob použití

Před použitím protřepat. Lepidlo nanese na kovový profil, necháme odvětrat cca 1 minutu, folii přilepíme a přitlačíme rukou. Lepené plochy musí být suché, bez prachu, oleje a jiných nečistot. Lepidlo se nanáší rovnoměrně ze vzdálenosti 10-15 cm.

Skladování

Lepidlo lze skladovat po dobu jednoho roku při teplotě nepřesahující 40°C . Nízké teploty neznechodí vlastnosti lepidla. Lepidlo může přemrznout.

Bezpečnost, ekologie, likvidace

Prostory kde probíhá aplikace dobře větrejte. Použijte ochranné pomůcky. Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a ekologické likvidaci najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

**Upozornění**

Pokud lepíme folie k sobě navzájem, je nutné spoj přelepit páskou určenou pro parotěsné a vzduchotěsné spoje. Tento produkt je určen výhradně pro odborné použití. Nelze s ním lepit měkké PVC (lino, vinyl). Uživatelům doporučujeme, aby si ověřili vhodnost použití produktu na lepených materiálech sepením zkušebních vzorků.

Poznámka

Informace obsažené v tomto technickém listu (TL), včetně doporučení pro použití a aplikaci produktu jsou založeny na našich znalostech o produktu a zkušenostech s ním k datu tohoto TL. Produkt může mít řadu různých aplikací a ve vašem prostředí se může jednat o aplikace a pracovní podmínky, která jsou mimo naši kontrolu. Společnost Abiron s.r.o. tedy neručí za vhodnost svého produktu pro výrobní procesy a podmínky, za kterých jej používáte, ani negarantuje dosažení Vámi zamýšlených výsledků.