

FINISH Soft

VYROVNÁVACÍ A FINÁLNÍ TMELENÍ

Pasta je určena pro interiérové použití a je připravena k okamžitému použití. Snadno se nanáší a brousí. Vhodná pro ruční / strojní aplikaci AIRLESS. Pastu lze použít pro základní vyrovnaní podkladu nebo i jako finální povrchová úpravu. Již připravená pasta urychluje práci a je vhodná k opakovanému použití.



- K přímému použití
- Snadné broušení
- Pro ruční i strojní aplikaci airless
- Dokonale hladký finální vzhled povrchu
- Obsah polymerů zvyšuje přilnavost
- Během vysychání nedochází k praskání

VHODNÝ PODKLAD

Doporučené typy povrchů pro použití tmelu - Sádkartonové desky, sádkové omítky, staré omítky, beton, pórobeton.

VZHLED / SLOŽENÍ

Pasta krémové barvy k přímému použití.

SKLADOVÁNÍ

Skladování 9 měsíců od data výroby v originálním a nepoškozeném obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami.

Název produktu	Balení	Kód produktu	Paleta
FINISH SOFT	5 kg	1 013 305	120 ks
FINISH SOFT	20 kg	1 013 325	36 ks

Technické vlastnosti

Hustota	1,8
---------	-----

POKYNY PRO POUŽITÍ

Teplota při nanášení a schnutí by měla být mezi 5 a 30 °C. Neaplikujte na vlhké povrchy. Nepoužívejte ztvrdlou nebo přemrzlou pastu.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být suchý, pevný a zbavený prachu a mastnoty. Nestabilní a prašné podklady je nutné před nanášením penetrovat.

APLIKACE

Pastu naneste na podklad v max. tloušťce vrstvy 3mm. Druhou vrstvu nanášejte až po úplném zaschnutí první vrstvy. Finální broušení povrchu brusným papírem s hrubostí 220. Pastu aplikujte běžným způsobem - ručně nebo pomocí válečku. V případě strojního nanášení doporučujeme následující ověřené typy strojů: GRACO Mark VII / WAGNER PS 3.39 / STORCH ST 1700. Výrobek je již připraven a neředí se. Maximální doporučené ředění 1%.

DOBA SCHNUTÍ

Doba schnutí 12 hodin v závislosti na tloušťce vrstvy a okolních podmínkách.

SPOTŘEBA

Přibližně 1 kg / m² v závislosti na typu podkladu a nerovnosti.



Ruční aplikace



Celoplošné stěrkování



Aplikace válečkem



3 mm
Tloušťka vrstvy



Snadné broušení



Interiérové využití