

SD 6-3 slimline SD 6-3 slimline soft

Velký pro výkonné 230 V stroje od PFT

Systém PFT rotor/stator speciálně vyvinutý pro použití ve strojích PFT 230 V, jako je G 4 (230V), RITMO XL (230v), SWING L (230V). Díky vysokému průtoku 20 l/min a zrnitosti až 2 mm se perfektně integrují do rodiny rotorů / statorů od PFT.



Technické parametry:

SD 6-3 slimline

Stator	406289
Rotor	406288
Čerpací výkon	až 20 litrů / min
Provozní tlak	max. 20 bar
Vzdálenost čerpání	až 20 m
Zrnitost	max. 2 mm
Tvrdost gumy	tvrdá
Typ statoru	bezúdržbový
Typ připojení / Ø	D-čerpadlo / 90 mm
Délka statoru	273 mm

SD 6-3 slimline soft

Stator	585053
Rotor	406288
Čerpací výkon	až 20 litrů / min
Provozní tlak	max. 15 bar
Vzdálenost čerpání	až 20 m
Zrnitost	max. 2 mm
Tvrdost gumy	měkká
Typ statoru	bezúdržbový
Typ připojení / Ø	D-čerpadlo / 90 mm
Délka statoru	273 mm

VÝHODY

- Vysoký čerpací výkon
- Délka hadice až 20 m
- Vysoce odolná gumová směs
- Rotor s vysokou odolností proti opotřebení vyrobený z litiny chlazené karbidem chromu

Poznámka:
Směrné hodnoty závisí na kvalitě malty, složení malty, konzistenci malty, konstrukci čerpadla, stavu čerpadla, průměru hadic materiálu a dopravní výšce. Nakonec jsou rozhodující příslušné pokyny výrobce materiálu.

