



HORIZONTÁLNÍ KONTINUÁLNÍ OMÍTAČKA PFT HM 2006



ZAJIŠŤUJEME PLYNULOST PROVOZU



INOVATIVNÍ TECHNIKA ZNAČKY PFT

Popis funkce:

Horizontální kontinuální omítačky se začaly používat ke zpracování pytlovaných suchých maltových směsí před 30 lety. Jejich velká výhoda: Míchání na knoflík. PFT HM 2006 je zařízení, které vychází z dlouholetých zkušeností společnosti PFT a může se pochlubit jedinečnými a promyšlenými funkčními vlastnostmi v praktickém provozu.

Rozsah použití:

PFT HM 2006 zpracovává kontinuálně a plně automaticky veškeré suché maltové směsi na vápenno-cementové bázi, jako např.:

- ▶ lepicí a armovací malty
- ▶ zdící malty
- ▶ spárovací malty
- ▶ omítkové malty
- ▶ potěrové malty a
- ▶ vyrovnávací hmoty

Základní vybavení:

- převodový motor 2 kW, 230 V
- alternativně také 3 kW, 400 V
- dávkovací hřídel 25 l/min.
- demontovatelná gumová směšovací trubka
- axiální přítok vody
- velký zásobník na materiál, rozměry jako u PFT G4
- demontovatelný podstavec
- vestavěné řízení s elektromagnetickým ventilem a tlakovým omezovacím ventilem



PFT HM 2006	230 V	400 V
Obj. č.	00 07 26 20	00 06 86 93
Směšovací výkon*:	25 - 50 l/min	
Standardní výkon:	ca. 25 l/min	
Antrieb:	2 kW, 280 U/min	3 kW, 280 U/min
Přívod proudu:	230 V, 1 Ph	400 V, 16 A
Přívod vody:	3/4"	
Tlak vody:	min. 2,5 bar	
Připojení k silu:	použití spojovacího víka možné	
Rozměry D/Š/V:	1.650/650/1.000 mm	
Hmot. jednot. modulů:	Motor s přírubou	37,0 kg
	Podvozek	18,5 kg
	Zásobník na materiál	23,5 kg
	Mísící gumový tubus	3,5 kg
	Ochranná mříž	3,8 kg
	Řídicí jednotka	14,5 kg
Celková hmotnost	ca. 122 kg	ca. 131 kg
* V závislosti na otáčkách motoru, kvalitě a konzistenci malty a provedení dávkovací hřídele.		

Výrobní program PFT

- Dopravníky PFT SILOMAT
- Strojní omítačky PFT
- Kontinuální míchače PFT
- Míchač s nuceným oběhem / žlabový míchač PFT
- Dopravní čerpadla PFT
- Zvláštní stroje PFT
- Přístroje/nářadí/příslušenství PFT
- Rotor/Stator PFT
- Armovací tkanina PFT
- Zásobníky na materiál PFT

ODBORNÉ PORADENSTVÍ – PŘEDVÁDĚNÍ – PRODEJ – SERVIS
zajišťuje pouze autorizovaný prodejce PFT:

Přednosti na první pohled:

- ▶ jednoduché ovládání
- ▶ demontovatelný podstavec
- ▶ stroj lze upevnit spojovací násypkou k silu/kontejnuru
- ▶ samostatná řídicí jednotka
- ▶ lehké přenosné moduly: střední část váží pouhých 23,5 kg
- ▶ vyšší kvalita promíchání
- ▶ demontovatelný mísící gumový tubus brání vzniku usazenin a má v podstatě samočisticí vlastnosti
- ▶ rychlé a snadné čištění
- ▶ flexibilní přeprava
- ▶ nejvhodnější pro zpracování lepicí malty
- ▶ možnost kombinování se systémy PFT
- ▶ nejvyšší bezpečnost
- ▶ osvědčení GS vydané BGG
- ▶ splňuje směrnice CE

ZAJIŠŤUJEME PLYNULOST PROVOZU



Knauf PFT GmbH & Co. KG
Postfach 60
97343 Iphofen
Deutschland

Telefon + 49 9323 31-760
Telefax + 49 9323 31-770
E-Mail info@pft-iphofen.de
Internet www.pft.de