

Vaše výhody

- Nejnovější technika motoru - čistá a efektivní. Splňuje všechny požadavky platné emisní normy "Stage V"
- Nová ergonomická centrální řídicí jednotka s intuitivní klávesnicí na pravé straně stroje
- Optimální spotřeba paliva díky funkci EOC (Ergonic® Output Control)
- Velká násypka (280 L) s gumovým límcem a ochrannou mříží
- Rozsáhlá základní výbava stroje
- Extrémně robustní jednotka samotného pístového čerpadla
- Díky hmotnosti pod 1900 kg patří k nejlehčím strojům pro jemné betony na trhu
- Dvě podpěry pro zajištění bezpečné pozice a práce
- Vylepšený přístup k dílům při údržbě a nižší servisní náročnost díky použití bezúdržbových dílů
- "Made in Germany"

P 720 - všestranný pomocník pro klasické, tekuté i stříkané betony v novém designu



tekuté potěry

- sírano-vápenaté
- cementové



stříkané betony

- stříkané betony



jemné betony

- čerpání jemného betonu
- výplňové práce



Pumpa P 720 dopravuje na velké vzdálenosti čerpatelné materiály až do velikosti 16 mm. Výkonné pístové čerpadlo je ideální pro stříkání/nástřik betonu a čerpání jak tekutých (samonivelačních) tak také potěrových betonů.

Tento všestranný pomocník disponuje dopravním výkonem až 21 m³/hod při tlaku 80 bar, současně také malými rozměry a nízkou hmotností.

Rádi Vám, jako kompetentní autorizovaný dealer fy. Putzmeister, stroj představíme a zodpovíme všechny Vaše dotazy.



Velká sklopná násypka (280 L) s gumovým límcem, ochrannou mříží a sklopným víkem (volitelné příslušenství) = perfektní ochrana před stříkajícím betonem



Robustní, kompaktní 3-válcový motor DEUTZ splňuje všechny požadavky platné emisní normy "Stage V" v EU



Centrální řídicí jednotka s intuitivní klávesnicí díky principu "postupujte podle modrého světla" = jednoduchá a bezpečná obsluha díky ukrytí pod robustním krytem z plexiskla

Technické údaje

P 720 TD / SD

Objem násypky	250 L / 280 L (s gumovým límcem)
Dopravní výkon	3 - 21 m³/hod
Dopravní tlak (max.)	80 bar
Dopravní vzdálenost*	až 300 m daleko, až 100 m vysoko, u stříkaného/jemného betonu až 100 m daleko a až 80 m vysoko
Motor	diesellový, 3-válec, Deutz s turbodmyčadlem, 44,5 kW (emisní třída Stage V)
Pístové čerpadlo	2-válcové, hydraulické
Zdvih pístu	700 mm
Dopravní válec (Ø)	150 mm
Pohonný válec (Ø)	80/45 mm
Průměr výpusti	4,5" (100 mm)
Počet zdvihů pístu (max.)	29 zdvihů/min.
Hmotnost	1900 kg (TD) / 1850 kg (SD)
Délka x šířka x výška	4641 mm x 1490 mm x 1939 mm (TD)
Plnicí výška	1355 mm (TD) / 1155 mm (SD)
Max. zrnitost	16 mm
Typ stroje	přívěsný (TD), stacionární (SD)
Podvozek	pro pozemní komunikace (TD), rámová verze (SD)

* Dopravní množství a vzdálenosti jsou teoretické a závislé na typu stroje, složení materiálu a podmínkách na stavbě.

Vybavení

klapka výfukové trubky	■
návod k použití a rozkres náhradních dílů	■
funkce EOC - optimální spotřeba paliva	■
centrální mazání (manuální)	■
nastavení dopravního výkonu (elektrické)	■
gumový límec násypky	■
počítadlo zdvihů pístu	■
jeřábové oko	■
spojka na oko za nákladní auto	■
sada pro čištění	■
vibrátor	■
ochranná mříž	■
ochranná přílba	■
sada nářadí	■
podvozek velký 2,5 t	□
pracovní reflektor	□
centrální mazání (elektrické, automatické)	□
rádiové dálkové ovládání (nastavení dopr. výkonu)	□
vysokotlaký čistič	□
kabelové dálkové ovládání	□
popis (logo) zákazníka	□
držák světla 24 V	□
spojka na kouli za osobní auto	□
speciální RAL barva kapoty	□
kapota násypky	□
čerpadlo pro oplach	□
kontrola prázdné násypky	□
USB-vstup s držákem telefonu na ovlád. panelu	□
vzduchový buben pro tlumení rázů při čerpání	□
dávkaovač přísad (integr., nutný velký podvozek)	□

□ volitelné ■ sériové



PRO-DOMA

Nejširší síť stavebnin v České republice

778 408 408 | @ info@pro-doma.cz | www.pro-doma.cz



Putzmeister