

Vaše výhody

- Větší výkon a dopravní množství
- Nejnovější technika motoru - čistá a efektivní. Splňuje všechny požadavky platné emisní normy "Stage V"
- Nová ergonomická centrální řídicí jednotka s intuitivní klávesnicí na pravé straně stroje
- Optimální spotřeba paliva díky funkci EOC (Ergonic® Output Control)
- Větší násepka (360 L) s gumovým límcem a ochrannou mříží
- Rozsáhlá základní výbava stroje
- Extrémně robustní jednotka samotného pístového čerpadla
- Dvě podpěry pro zajištění bezpečné pozice a práce
- Vylepšený přístup k dílům při údržbě a nižší servisní náročnost díky použití bezúdržbových dílů
- "Made in Germany"

P 730 - nejsilnější kompaktní čerpadlo s vysokým výkonem v novém designu



Nové pístové čerpadlo P 730 je ideální pro dopravování jemného, samonivelačního a potěrového betonu s velikostí zrna až 32 mm a pro stříkání/nástřik betonu.

Je to náš nejsilnější stroj tohoto typu s ještě větším výkonem motoru a dopravním množstvím, současně s nízkou hmotností a novým designem. Koncepce stroje zajišťuje snadnější servisní práce a snižuje náklady na údržbu.

Rádi Vám, jako kompetentní autorizovaný dealer fy. Putzmeister, stroj představíme a zodpovíme všechny Vaše dotazy.

stříkané betony

- stříkané betony



jemné betony

- jemné betony do vel. zrna 32 mm





Velká sklopná násypka (360 L) s gumovým límcem, ochrannou mříží a sklopným víkem (volitelné příslušenství) = perfektní ochrana před stříkajícím betonem



Výkonný 3-válcový motor DEUTZ s výkonem 55,4 kW splňuje všechny požadavky platné emisní normy "Stage V" v EU



Centrální řídicí jednotka s intuitivní klávesnicí díky principu "postupujte podle modrého světla" = jednoduchá a bezpečná obsluha díky ukrytí pod robustním krytem z plexiskla

Technické údaje

P 730 TD / SD

Objem násypky	300 L / 360 L (s gumovým límcem)
Dopravní výkon*	3 - 30 m³/hod
Dopravní tlak (max.)	55 bar
Dopravní vzdálenost*	až 300 m daleko, až 100 m vysoko, u stříkaného/jemného betonu až 100 m daleko a až 80 m vysoko
Motor	diesellový, 3-válec, Deutz s turbodmychadlem, 55,4 kW (emisní třída Stage V)
Pístové čerpadlo	2-válcové, hydraulické
Zdvih pístu	700 mm
Dopravní válec (Ø)	180 mm
Pohonový válec (Ø)	80/45 mm
Průměr výpusti	5,5" (125 mm)
Počet zdvihů pístu (max.)	29 zdvihů/min.
Hmotnost	2370 kg (TD) / 2000 kg (SD)
Délka x šířka x výška	4667 mm x 1590 mm x 1966 mm (TD)
Plnicí výška	1325 mm (TD) / 1125 mm (SD)
Max. zrnitost	32 mm
Typ stroje	přívěsný (TD), stacionární (SD)
Podvozek	pro pozemní komunikace (TD), rámová verze (SD)

Vybavení

podvozek velký 2,5 t	■
klapka výfukové trubky	■
návod k použití a rozkres náhradních dílů	■
funkce EOC - optimální spotřeba paliva	■
centrální mazání (manuální)	■
nastavení dopravního výkonu (elektrické)	■
gumový límec násypky	■
počítadlo zdvihů pístu	■
jeřábové oko	■
spojka na oko za nákladní auto	■
sada pro čištění	■
vibrátor	■
ochranná mříž	■
ochranná přílba	■
sada nářadí	■
pracovní reflektor	□
centrální mazání (elektrické, automatické)	□
rádiové dálkové ovládání (nastavení dopr. výkonu)	□
vysokotlaký čistič	□
kabelové dálkové ovládání	□
popis (logo) zákazníka	□
držák světla 24 V	□
spojka na kouli za osobní auto	□
speciální RAL barva kapoty	□
kapota násypky	□
čerpadlo pro oplach	□
kontrola prázdné násypky	□
USB-vstup s držákem telefonu na ovlád. panelu	□
dávkočec přísad (integr., nutný velký podvozek)	□

* Dopravní množství a vzdálenosti jsou teoretické a závislé na typu stroje, složení materiálu a podmínkách na stavbě.

□ volitelné ■ sériové



Nejširší síť stavebnin v České republice

778 408 408 | @ info@pro-doma.cz | www.pro-doma.cz

