

D20

Solidní stavební míchačka!



Kontinuální míchačka D20 je robustní a všestranné zařízení pro míchání produktů ze suchých směsí do zrnitosti 4 mm. Jako snad nejprodávanější míchačka této třídy racionalizuje (podle varianty) zpracovávání dekorativních omítek, malty ke zdění nebo jemného betonu.

Solidní stavební míchačka: D20

Varianta na 230 V, specializovaná na zpracovávání dekorativních omítek, disponuje standardní směšovací trubicí s kluzným uložením. Varianta na 400 V je určena pro zpracovávání těžkých materiálů, jako je malta ke zdění nebo jemný beton. Přitom se používá směšovací trubice na jemný beton uložená v kuličkových ložiskách.

D20 se standardně plní pytlovaným materiálem, přičemž velký zásobník na materiál je na stavbách velkou výhodou. Přehledná úprava ovládacích prvků umožňuje snadné ovládání.

Díky systému uzávěrů a spojovacích prvků s mimořádně jednoduchou a rychlou manipulací je rovněž výměna důležitých prvků, např. směšovací trubice, otázkou jen několika sekund.

> D20: fakta

Oblasti použití a aplikace

Základní suché omítky a malty jako:

- Armovací malta a lepicí malta
- Vápenosádrové omítky
- Cementové omítky
- Vápenné omítky
- Vápenocementové omítky
- Malta ke zdění
- Jemný beton

Rozsah dodávky

Kontinuální míchačka včetně motoru, vodní armatury, dopravního šneku a míchací hřídele.

Bližší informace obdržíte od svého příslušného prodejce.

Doporučené příslušenství

Vodní čerpadlo, kapota s filtry, předávací kapota, nástavec na izolační omítku ke zvětšení zásobníku materiálu, průtokoměr, krycí plachta zásobníku materiálu

> D20: výhody



EasyLife

Osvědčené a solidní ocelové součásti zajišťují vysokou životnost a jednoduchou údržbu.



EasyUse

Používání kontinuální míchačky D20 je velmi jednoduché díky jasnému strukturování ovládacích prvků, jednoduché údržbě, snadné rozložitelnosti a manipulovatelnosti.



Technické údaje

Standardní míchací výkon:	cca 20 l/min (podle transportní a míchací hřídele)
Hnací motor:	2,2 kW, 230/400 V, 50 Hz
Elektrická přípojka:	230/400 V, 50 Hz, 1/3 fáze
Jištění:	16/10 A
Prívod:	3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²
Zástrčka:	s ochranným kontaktem / 16 A, 5p, 6h
Přípojka vody:	vodní hadice 3/4" se spojkou GEKA, potřebný tlak vody / min. 2,5 bar při běžícím stroji
Rozměry:	1700 x 700 x 1000 mm
Hmotnost:	cca 90 kg

11/2008 m-tec