

DOČASNÁ ZARÍZENÍ



GEDA[®]
ORIGINAL



GEDA[®]
Mini 60 S
Maxi 120 S
Maxi 150 S

GEDA®

Mini 60 S
Maxi 120 S
Maxi 150 S

Ideální pro lešenáře,
malíře a práce na
omítce

Rychlý a bezpečný výtah
pro přepravu materiálu na lešení



► **Technická data**

GEDA Mini 60 S		GEDA Maxi 120 S		GEDA Maxi 150 S	
Nosnost	60 kg	Nosnost	120 kg	Nosnost	150 kg
Dopravní výška	40/76 m	Dopravní výška	40/76 m	Dopravní výška	40/76 m
Délka lana	51/81 m	Délka lana	51/81 m	Délka lana	51/81 m
Přípojka proudu	0,25/0,75 kW/ 230 V/50 Hz	Přípojka proudu	0,45/1,35 kW/ 230 V/50 Hz	Přípojka proudu	0,45/1,35 kW/ 230 V/50 Hz
Rychlost zdvihu	23/69 m/min.	Rychlost zdvihu	20/60 m/min.	Rychlost zdvihu	15/45 m/min.



► **Obratný pomocník při stavbě lešení**

Velké výhody poskytují lešenářské výtahy GEDA především díky **rychlé montáži** a možnosti **rychlého přemístění**.

Praktický pohon bubnového navijáku lana jednoduše připevníte dole na lešení, zatímco lehké výklopné rameno umístíte nahoře na lešení v požadované výšce. Maximální pracovní výška činí 40 m a s výše umístěným navijákem až 76 m.

► **Bezpečnost**

- 1 Jednoduché přiložení lana na výložník bez demontáže válečků
- 2 Motor je zastaven v případě povolení lana – lano zůstává na bubnu napnuté
- 3 Integrovaný koncový spínač se vypíná při dosažení výložníku, při přetížení a zachycení na lešení

► **Různé prostředky pro uchycení břemen ...**

... umožňují jednoduchou přepravu prvků/dílů lešení, pomůcek pro malíře jakož i látek/materiálů pro izolaci.

CE **GEDA®**
ORIGINAL



- ▷ Inovativní energie
- ▷ Know-how
- ▷ Nejmodernější výrobní technologie



GEDA[®]
ORIGINAL



GEDA[®]

Celosvětová kompetence



Váš prodejce:

GEDA[®]
ORIGINAL

**GEDA-Dechentreiter
GmbH & Co. KG**

Mertinger Straße 60
D-86663 Asbach-Bäumenheim
Phone +49 (0) 906 9809-0
Fax +49 (0) 906 9809-50
info@geda.de
www.geda.de