

Všestranně geniální!

>m6 Fakta

Oblasti nasazení a použití

Všechny čerpatelné suché směsí, např.:

- sádrové omítky
- vápeno-cementové omítky
- lepicí a armovací malta
- sanační omítky
- tenkovrstvé omítky
- samonivelační potěry
- podlahové stěrky

Rozsah dodávky

- míchací čerpadlo
- koncový čerpací kus
- kompresor
- měřič tlaku v hadicích
- čistící nástroj
- otočný čistící kus
- redukční kus pro čištění
- maltová hadice NW25
- vzduchová hadice
- stříkácí nástroj
- různé malé nářadí

Pro získání dalších detailů se spojte , prosíme, s naším příslušným pracovníkem odbytu nebo obchodníkem.

Doporučené příslušenství

- plnicí kapota
- předávací kapota
- domíchávač
- maltová hadice NW25
- maltová hadice NW 35
- vzduchová hadice
- hadice na vodu
- připojovací kabel
- kabel dálkového ovládání
- různá stříkácí zařízení

Technická data	m6
Množství:	ca. 22,0 l/min
Dopravní vzdá:	až 40 m *
Dopravní výška:	až 20 m *
Dopravní tlak:	až 30 bar*
Dopr. motor:	0,95 kW, 400 V, 50 Hz, 3 ph
Čerpací motor:	5,5 kW, 400 V, 50 Hz, 3 ph
Kompresor:	1,1 kW, 400 V, 50 Hz, 3 ph, ca. 250 l/min, 4 bar
Vodní čerp:	0,37 kW, 400 V, 50 Hz, 3 ph, ca. 40 l/min, 8 bar
Elektropřípoj:	400 V, 50 Hz 3 ph
Jištění:	32 A
Přívod:	5 x 4,0 mm²
Zásuvka:	CEE 32A 5P 6h
Připojení vody:	¾" hadice na vodu s GEKA-spojku, potřebný tlak vody/min. 2,5 bar při běžícím stroji
Rozměry:	ca. 1200 x 695 x 1600 mm
Váha:	ca. 225 kg

* Množství zpracovaného materiálu, dopravní vzdálenost, dopravní výška a dopravní tlak jsou závislé na dopravovaném materiálu a použitém statoru a rotoru.

02/2017 m-tec



Všestranně geniální!

Aby bylo možno dále psát úspěšné dějiny m-tec omítacích strojů řady m3, vyvinuli jsme m-tec m6 – universální stroj nejen pro aplikaci všech strojně zpracovatelných vnitřních a vnějších omítek, nýbrž také pro nalévání samonivelačních potěrů.

Díky přehlednému uspořádání ovládacích elementů a vědomému vypuštění těch nadbytečných, se nabízí m-tec m6 jako velmi praktický omítací stroj, který umožňuje svému uživateli velmi jednoduchou práci. Ovládání a užívání pak ještě dále ulehčuje vizualizovaný ukazatel poruch.

U stroje m6 je výjimečně snadná údržba a je několika málo pohyby rozložitelný na jednotlivé části většinou napojených zásuvkami do integrované ovládací skříně. Další výhodou je snadná a rychlá čistitelnost všech součástí, které přicházejí do styku s materiálem. To umožňuje rychlé opětovné nasazení a použití stroje na stavbě.

M-tec m6 může vedle pytlovaného materiálu zpracovávat s pomocí kapoty s filtry také volně ložený materiál ze síla.



Přednosti a výhody m6



EasyClean

Optimalizací míchacího monosystému je výrazně redukován náklad na čištění stroje.



EasyWork

Přehledné uspořádání ovládacích prvků umožňuje jednoduchou obsluhu.



EasyHandle

Jako příslušenství mohou být použity kapoty s filtry z původní m3, neboť oba stroje mají identické připojovací rozměry.