

Neúnavný pomocník na stavbě!

> M280: Fakta

Oblasti nasazení a použití

Všechny čerpatelné suché omítky a malty jako

- Sádrové omítky
- Vápenosádrové omítky
- Cementové omítky
- Vápenné omítky
- Vápenocementové omítky
- Malta ke zdění
- Izolační omítky
- Svrchní omítky
- Armovací a lepicí malta
- Lepidla
- Tenkovrstvé tmely

Rozsah dodávky

Omítací stroj včetně kompresoru s vypínací automatikou, hadice na maltu, hadice na vzduch a příslušenství

Pro podrobnosti se prosím obraťte na svého prodejce.

Doporučené příslušenství

Kapoty s filtry, předávací víko, rotory/ statory, hadice na maltu, lepicí pistole, stříkácí pistole

Technické údaje	M280 - 400V
Dopravované množství:	ca. 22l/min (až 50l/min podle typu šnekového čerpadla)
Dopravní vzdálenost:*	až 40 m
Dopravní výška:*	až 20 m
Dopravní tlak:*	až 30 bar
Hnací motory	
Dopravní část:	
motor s převodovkou	1,1 kW, 400 V, 50 Hz, 51 Upm
Směšovací a čerpací část:	
motor s převodovkou	5,5 kW, 400 V, 50 Hz, 400 Upm
Kompresor, tlakový vzduch:	0,9 kW, ca. 250 l/min, 4 bar
Elektrická přípojka:	400 V, 50 Hz, jištění: 25A, zásuvka: 32A, 5P, 6h, přívod 5 x 4,0 mm ² , příkon 17A
Vodní přípojka:	3/4" vodní hadice se spojkou GEKA, potřebný tlak vody min. 2,5 bar při běžícím stroji
Rozměry:	ca. 1545 x 636 x 1480 mm
Výška pro plnění pytl. mat:	1100 mm
Váha:	210kg (bez příslušenství + kompresoru)

* podle konzistence, kvality a složení materiálu, modelu a stavu čerpadla, průměru a délky dopravní hadice, jakož i výšky čerpání materiálu.

m-tec[®]
Technology for better building

m-tec CZ, s.r.o.
třída 3. května 1273
CZ-763 02 Zlín-Malenovice
tel.: +420 577 100 411
fax: +420 577 100 444
info@m-tec.cz · www.m-tec.cz

05/2017 m-tec

M280

Neúnavný pomocník na stavbě!



m-tec[®]
Technology for better building

Neúnavný pomocník na stavbě!

Omítací stroj M280, koncipovaný ve stavebnicovém systému, přesvědčí svým jednoduchým a pro stavbu praktickým zpracováním. Zvláště jednoduchá obsluha a pro m-tec typická spolehlivost činí z M280 univerzálně použitelný omítací stroj.

S M280 se dají hravě zpracovat všechny strojně zpracovatelné vnitřní i vnější omítky.

Úmyslné vypuštění nadbytečných ovládacích prvků a přehledné uspořádání těch použitých, činí z M280 velmi praktický omítací stroj a umožňuje uživateli jeho velmi jednoduché ovládání.

Kola stroje vhodná pro staveništní provoz umožňují kdykoli jeho bezproblémový přesun. Rovněž pomocí jeřábu může být M280 pohodlně přemístěna kamkoli v rámci stavby. Pokud nemáme jeřáb k dispozici, můžeme M280 rozložit na jednotlivé díly pomocí několika málo úkonů.

Vedle zpracování pytlovaného materiálu může být M280 zásobována také materiálem ze sila (ve spojení se silem m-tec, pneumatickým dopravníkem a víkem s filtry).



M280: výhody



EasyClean

Mokrā část stroje je od suché části důsledně oddělena uzavíracím šoupátkem.

Zásobník suchého materiálu může být vyprázdněn při odklopené směšovací trubici v tzv. obouručném režimu. Výsledkem je rychlé, účinné a bezzbytkové čištění míchacího a čerpacího dílu stroje.



EasyWork

Přehledné uspořádání ovládacích prvků umožňuje velmi jednoduché ovládání M280.



EasyUse

Umožňuje dokonalé zpracování všech strojně zpracovatelných materiálů.



EasyHandle

Jako příslušenství může být použita kapota s filtry i předávací kapota od omítacího stroje Duo-mix, jelikož spojovací rozměry mezi strojem a kapotou jsou u obou strojů totožné.

