

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

6/26

Vydáno podle nařízení vlády ČR č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

**Prohlášení o shodě vydává výrobce:**

Obchodní jméno: JAP FUTURE s.r.o.
Sídlo: Nivky 67, 750 02 Přerov III – Lověšice, Česká republika
IČ: 05533139

Stanovený výrobek: JAP 010 Stahovací půdní schody LUSO
JAP 020 Stahovací schody Verticale

Popis a určení výrobku:

Stahovací schody Lusso s jednoduchým dřevotřískovým víkem, které se instaluje do stropu. Bez tepelné a protipožární izolace. Vhodné pro jakékoli typy stropů. Půdní schody Lusso se skládají z rámu, dřevotřískového víka a stahovacích schůdků. Rám s víkem je tl. 16 mm. Pohledová část víka je lakována bílou práškovou RAL barvou a kryta ochrannou fólií. Rám (průchod) schodů lze vyrobit v atypických rozměrech. Minimální rozměr hrubého st. otvoru: 700 × 500 mm (d×š). Maximální rozměr hrubého st. otvoru: 1400 × 1000 mm (d×š). Schody jsou určeny do obytných půdních prostor, kde není větší teplotní rozdíl jak 5 °C. Schody se snadno otevírají pomocí manipulační tyče. Stahovací půdní schody Verticale jsou stejně jako schody Lusso základním typem stahovacích půdních schodů. Slouží ke snadnému přístupu do půdních prostor v případě, že je průchod místo stropu ve zdi.

Místo výroby je shodné se sídlem společnosti.

Posouzení shody bylo provedeno v souladu s § 2 a § 3 nařízení vlády č. 163/2002, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, s použitím následujících dokladů, které vydala Autorizovaná osoba č. 224 – Institut pro testování a certifikaci, a.s., Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství, a. s., pracoviště Zlín, třída Tomáše Bati 299, Louky, 736 02 Zlín: Certifikát systému řízení výroby č. 22 0574 SV/AO/a ze dne 1.12.2022, změna 1.12.2025, Stavební technické osvědčení STO - AO 224 – 1290/2022/a ze dne 1.12.2022, změna 1.12.2025, platné do 31.12.2028

JE V NĚM ROZUMÍ I VÁŠEŇ

Určené normy a technické předpisy použité při posouzení shody:

Tabulka 1: Vymezení technických vlastností a určení zkušebních postupů

Č.	Název sledované vlastnosti	Zkušební předpis	Předmět zkoušky	Počet vzorků		Požadovaná / deklarovaná hodnota
				C	D	
1	Zkouška statickým zatížením	ČSN EN 14975+A1, čl. 5.2	Zkouška vzorku	1	1	Trvalé deformace nesmí narušit funkci půdních schodů
2	Zkouška meze únavy	ČSN EN 14975+A1, čl. 5.3	Zkouška vzorku	1	-	Trvalý průhyb bočnic: ≤ 64 mm
3	Zkouška příčlů a stupadel krutem	ČSN EN 14975+A1, čl. 5.4	Zkouška vzorku	1	1	Trvalá deformace stupadla: $\leq \pm 1^\circ$
4	Zkouška průhybu příčlů nebo stupadel	ČSN EN 14975+A1, čl. 5.7	Zkouška vzorku	1	1	Trvalý průhyb stupadla: $\leq 3,0$ mm
5	Pevnost v tahu materiálu: a) stupadla b) bočnice	ČSN EN ISO 6892-1	Doklady	-	-	Deklarace: * a) EN 10268 - HC 340 LA $R_m \geq 440$ MPa b) ČSN 42 0127 - 11321 $R_m \geq 300$ MPa
6	Součinitel prostupu tepla – platí jen pro typy: JAP 500 JAP 610	ČSN EN ISO 8990	Zkouška vzorku	1	1	Požadovaná hodnota: $U_{N,20} \leq 3,5 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$ Doporučená hodnota: $U_{rec,20} \leq 2,3 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$
7	Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1+A1	Zkouška vzorku (ev. deklarace)	1	1	D-s2, d0 **
8	Funkční rozměry a provedení	ČSN EN 14975+A1, čl. 5.1.1, čl. 6.1 až 6.17	Zkouška vzorku nebo dílů	1	1	Provedení v souladu s technickou dokumentací výrobku. Tolerance a požadavky dle ČSN EN 14975+A1
9	Značení, návody k obsluze	ČSN EN 14975+A1, čl. 7 a čl. 8	Doklady	-	-	Požadavky dle ČSN EN 14975+A1
10	Obsah nebezpečných látek	Prohlášení výrobce	Doklady	-	-	Neuvolňuje nebezpečné látky *

* Technické doklady a prohlášení dodavatelů materiálu a výrobce

** Desky na bázi dřeva uvedené v ČSN 73 0810 tab. A.2 se v souladu s rozhodnutím Komise 2003/43/ES ve znění rozhodnutí Komise 2007/358/ES bez dalších důkazů klasifikují do uvedené třídy reakce na oheň.

Výrobce prohlašuje na svoji výlučnou odpovědnost, že vlastnosti výše uvedeného výrobku splňují základní požadavky podle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, konkretizované Stavebním technickým osvědčením STO - AO 224 - 1289/2022/a a výrobek je za podmínek výrobcem určeného použití bezpečný. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Petr Paksi

Petr Paksi
JAP FUTURE s.r.o.Podepsáno v Signi | [Signi.com](https://signi.com)

V Přerově 12.1.2026

PaedDr. Petr Paksi, DBA
Jednatel společnosti

JE V NĚM ROZUMÍ I VÁŠEŇ