



## Sklo textilní mřížka: Art. - 119, 10x10mm

### Technické údaje /vlastnosti materiálu:

#### Počet nití:

|        |                |
|--------|----------------|
| Osnova | 10 x 2 / 10 cm |
| Útek   | 10 / 10 cm     |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Vazba tkaniny | poloviční perlínka |
|---------------|--------------------|

#### Plošná hmotnost:

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Polotovár      | 116 g / m <sup>2</sup> |
| Hotový výrobek | 145 g / m <sup>2</sup> |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Ztráta po žihání | 20 % ± 2 %                   |
| Jiné vlastnosti  | odolný vůči zásadám a posuvu |

#### Hodnoty pevnosti v tahu (ve stavu dodání):

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Osnova N / 5 cm | 1945 N |
| Útek N / 5 cm   | 2210 N |

#### Pevnost v tahu (po 28 dnech uložení v alkalickém roztoku):

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Osnova N / 5 cm | 1265 N |
| Útek N / 5 cm   | 1195 N |

Tolerance: nastavení ± 5% osnova, útek

šířka ± 1%

délka - 0%, + 1%

plošná hmotnost ± 3%

Sklad - skladovat v suchém prostředí