

TĚSNICÍ PÁS

Elastický pás ze speciální polypropylenové tkaniny opatřené kaučukovým nástřikem.

CHARAKTERISTIKA

- trvale pružný pás s dostatečnou pevností
- odolává širokému rozpětí teplot
- velmi snadná aplikace
- dobře formovatelný podle tvaru podkladu
- okamžitě po aplikaci funkční
- odolává solím, zředěným kyselinám i zásadám
- vhodný pro interiérové i venkovní aplikace
- kompatibilní s hydroizolačními stěrkami na akrylové a cemento-disperzní bázi

PŘÍKLADY POUŽITÍ

- zpevnění hydroizolačních stěrkových hmot v koutech
- pružné a trvalé těsnění stykových spár nádrží, bazénů, sprch, balkonů, teras apod. v kombinaci s hydroizolačními stěrkovými hmotami
- těsnění kolem prostupů
- vyztužení hydroizolací v místech možných dilatačních pohybů

NÁVOD K POUŽITÍ

Těsnicí pás zapracujte do první vrstvy čerstvě nanesené stěrky. Následně aplikujte další vrstvu v souladu s návodem k použití daného produktu.

BALENÍ

Šířka 120 mm, návin 10 m, 50 m.

BARVA

Šedá/bílá.



TECHNICKÁ ÚDAJE:

Báze	polypropylenová tkanina opatřená kaučukovým nástřikem
Teplotní odolnost	-35°C až +100°C
Vodotěsnost	40 bar
Pevnost v tahu	7 MPa
Průtažnost	70 % (+20°C)
Vodotěsnost	40 bar