

Prohlášení o vlastnostech

podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III

PROFI Haftmörtel 1,2 mm

Kat. č. 2870

1	Číslo prohlášení o vlastnostech/ Jedinečný identifikační kód typu výrobku	00129-CPR-PROFI Haftmörtel 1,2 mm																							
2	Zamýšlené/zamýšlená použití	Obyčejná malta (GP) – CS IV pro vnitřní / vnější omítky , průmyslově vyráběná maltová směs pro omítání stěn, sloupů, příček a stropů																							
3	Výrobce	Profibaustoffe Austria GmbH Mistelbacher Straße 70 – 80 A-2115 Ernstbrunn Telefon: +43/2576/2320-0 Fax: +43/2576/2320-45 Mail: mail@profibaustoffe.com																							
4	Zplnomocněný zástupce	Pro prodej v CZ/SK: Profibaustoffe CZ, s r.o. Vídeňská 140/113c CZ-619 00 Brno Tel.: +420/511 120 311 Fax: +420/543 213 948 Mail: info@profibaustoffe.cz	Pro prodej v Maďarsku: Profibaustoffe Hungária Kft. Kandó Kálmán u. 15 H-2371 Dabas Tel.: +36/29 562 370 Fax: +36/29 562 371 Mail: office.hu@profibaustoffe.com																						
5	Systém /systémy POSV	systém 4																							
6	Harmonizovaná norma	EN 998-1:2016																							
	Oznámený subjekt /oznámené subjekty	není relevantní																							
7	Deklarovaná vlastnost/deklarované vlastnosti	Základní charakteristiky <table border="1"> <tr> <td>Reakce na oheň</td> <td></td> <td>A1</td> </tr> <tr> <td>Absorpce vody</td> <td></td> <td>W_c 0</td> </tr> <tr> <td>Propustnost vodních par</td> <td></td> <td>15/35 a)</td> </tr> <tr> <td>Přidržitost - způsob odtržení</td> <td>N/mm²</td> <td>≥ 0,30; A, B, C</td> </tr> <tr> <td>Tepelná vodivost</td> <td>W/(m.K)</td> <td>0,61 (P=50 %) a)</td> </tr> <tr> <td>Trvanlivost</td> <td></td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Nebezpečné látky</td> <td></td> <td>žádné</td> </tr> </table>	Reakce na oheň		A1	Absorpce vody		W_c 0	Propustnost vodních par		15/35 a)	Přidržitost - způsob odtržení	N/mm ²	≥ 0,30; A, B, C	Tepelná vodivost	W/(m.K)	0,61 (P=50 %) a)	Trvanlivost		NPD	Nebezpečné látky		žádné	Vlastnosti 	Harmonizovaná technická specifikace EN 998-1:2016
Reakce na oheň		A1																							
Absorpce vody		W_c 0																							
Propustnost vodních par		15/35 a)																							
Přidržitost - způsob odtržení	N/mm ²	≥ 0,30; A, B, C																							
Tepelná vodivost	W/(m.K)	0,61 (P=50 %) a)																							
Trvanlivost		NPD																							
Nebezpečné látky		žádné																							
8	Příslušná technická dokumentace a/ nebo specifická technická dokumentace	Vlastnosti výše uvedeného produktu odpovídají deklarovaným vlastnostem. Za vyhotovení prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 je zodpovědný výše jmenovaný výrobce.																							
	Podepsáno za výrobce a jeho jménem	Dr. Michael Beier, MBA, jednatel (Jméno, funkce)  Ernstbrunn, 22.3. 2021 (Místo a datum) (podpis)																							