

LAK DEKORAČNÍ

Transparentní, dekorační interiérový lak

Ochranná vrstva

Snadná aplikace

Aplikace štětcem / houbou

URČENÍ

Slouží k dekoračnímu nanášení na omítku a interiérovou výmalbu. Umožňuje vytvořit finální matný, saténový nebo perleťový povrch. Používá se zejména při vícebarevném zdobení stěn.

Používá se zejména v těchto místech: zdi, stropy v interiérech budov.

Druh podkladu: omítky, beton, kamenina, sádkartonové desky, dřevotřískové desky a ostatní nosné podklady, po předchozím očištění a patřičné přípravě.

VLASTNOSTI

Odolává mytí, povrchový vzhled je možný ve verzi mat, satén nebo perleť. Snadno aplikovatelný.

NANÁŠENÍ

Příprava podkladu:

Podklad musí být: patřičně nosný, vyzrálý, zbavený vrstev, které by mohly snížit přilnavost výrobku, zejména zbavený nečistot, prachu, vápna, olejů a tuků, zbytku nátěrů a jiných nečistot.

Barvení:

Výrobek lze barvit pomocí pigmentů z tubového systému barvení FOX DEKORATOR anebo pomocí systému NCS.

Příprava výrobku:

Výrobek se pouze důkladně promíchá, abychom sjednotili konzistenci. Výrobek je dodáván k přímému použití.

Nanášení:

LAKIER DEKORACYJNY FOX DEKORATOR SATYNA /DEKORAČNÍ LAK FOX DEKORATOR SATÉNI/ je třeba nanášet válečkem, štětcem nebo dekorátorskými pomůckami. Jemně jej nanášíme pohyby do kříže. Nanášíme v závislosti na druhu podkladu v jedné nebo dvou vrstvách. Před lakováním je třeba z povrchu odstranit prach pomocí měkkého štětce. Dekorační lak vždy nanášíme na suchý povrch dekorační omítky. U efektů, které vyžadují primární lakování, naředíme DEKORAČNÍ LAK vodou v poměru 1:1.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Teplota aplikace: od +5 °C do +30 °C;

Za nízkých teplot /nebo zvýšené vlhkosti se doba schnutí prodlužuje

Počet vrstev: 1 - 3

Doba schnutí: dotyková suchost po zhruba 2 hodinách

Nanášení dalších vrstev: po uplynutí 4 hodin

Ředidlo: voda – v případě potřeby naředit čistou vodou v množství 5 - 10 %

Technické požadavky: výrobek má Hygienický atest PZH (obdoba Hlavního hygienika ČR)

Záruční doba: 24 měsíců

SPOTŘEBA

Průměrná spotřeba se pohybuje kolem 0,07-0,1 l/m² na 1 vrstvu (1 litr výrobku na cca 15 m² nástěnných dekorací). Spotřeba se odvíjí od struktury a savosti podkladu a také od způsobu přípravy podkladu. Dále od toho, jak si představujeme finální vzhled, kolik vrstev a v jaké tloušťce je aplikujeme a také od zvolené pracovní metody.

DŮLEŽITÉ DODATEČNÉ INFORMACE

Použité nářadí myjte vodou ihned po skončení práce. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte kontaktu s kůží a očima. Při zanesení výrobku do očí, okamžitě proplachujte velkým množstvím vody a poraďte se s lékařem. Používejte vhodný pracovní oděv, pracovní rukavice a brýle, nebo ochranný obličejový štít. V případě polknutí okamžitě přivolejte lékaře a ukažte mu obal nebo etiketu. Řiďte se pokyny v bezpečnostním listu. Převážte a skladujte v hermeticky uzavřených obalech v suchých podmínkách. Nevystavujte přímému působení slunečního záření a mrazu.

BALENÍ

Plastové nádoby: 1 litr, 4 litry

Tyto informace jsou pouze základními pokyny pro použití výrobku, práce s výrobkem je nutné provádět v souladu s bezpečnostními předpisy a stavební dovedností. Vydáním nového Technického listu, se tento Technický list automaticky stává neplatným

Datum aktualizace: 2016-10-17

PŘEKLAD DO ČESTINY