



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 285

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

PRO-DOMA FIX ELAST G 30 HQ

2. Zamýšlené použití:

- a) Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech
(EN 13707:2004+A2:2009)
- b) Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti
(EN 13969:2004/A1:2006)

3. Výrobce:

Charvát a.s., Družstevní 289, 517 42 Doudleby nad Orlicí, Česká republika, tel.: +420 494 383 431

4. Zplnomocněný zástupce:

Výrobce nemá zástupce na trhu.

5. Systém POSV:

Systém 2+

- 6a. Harmonizovaná norma:

- a) EN 13707:2004+A2:2009
- b) EN 13969:2004/A1:2006

Oznámený subjekt:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Oznámený subjekt 1020

Oznámený subjekt provedl dozor zahrnující posouzení a hodnocení systému řízení výroby z hlediska schopnosti systému zajistit dosažení deklarovaných vlastností výrobku podle systému 2+ a vydal osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020-CPR-050015906 a č. 1020-CPR-050015908.

- 6b. Evropský dokument pro posuzování:

Nevztahuje se.



7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Chování při vnějším požáru	B _{ROOF} (t1)	EN 13707:2004+A2:2009
Reakce na oheň	třída E	
Vodotěsnost	vyhovuje	
Tahové vlastnosti:		
Pevnost v podélném směru	1300±200 N/50 mm	
Pevnost v příčném směru	2000±200 N/50 mm	
Tažnost v podélném směru	16±10 %	
Tažnost v příčném směru	16±10 %	
Odolnost proti prorůstání kořenů	NPD	
Odolnost proti statickému zatížení	5 kg	
Odolnost proti nárazu	600 mm	
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku)	250±50 N	
Pevnost spoje	1200±200 N/50 mm	
Trvanlivost		
Chování při umělém stárnutí týkající se:		
Ohebnost za nízkých teplot	-25 °C	
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	110 °C	
Ohebnost za nízkých teplot	-25 °C	
Nebezpečné látky*	-	

*Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky.

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	třída E	EN 13969:2004/A1:2006
Vodotěsnost	vyhovuje	
Tahové vlastnosti:		
Pevnost v podélném směru	1300±200 N/50 mm	
Pevnost v příčném směru	2000±200 N/50 mm	
Tažnost v podélném směru	16±10 %	
Tažnost v příčném směru	16±10 %	
Odolnost proti statickému zatížení	5 kg	
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku)	250±50 N	
Trvanlivost		
Chování při umělém stárnutí týkající se:		
Vodotěsnost	vyhovuje	
Odolnost proti chemikáliím	vyhovuje	
Nebezpečné látky*	-	

*Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky.



8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Nevztahuje se.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jindra Kynclová, obchodní ředitelka

V Doudleběch nad Orlicí dne 11.1.2023

CHARVÁT
akciová společnost
Družstevní 289
517 42 Doudleby nad Orlicí
(PVJ)