AQUAFLEX S 1K
Prohlášení o vlastnostech
N. CPR-IT1/1001

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH N. CPR-IT1/1001

1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **AQUAFLEX S 1K**

2) Zamýšlená použití: **Vodotěsný výrobek z reaktivní pryskyřice nanášený v tekutém stavu (RM O2), pro všechny instalace v exteriéru a bazénech pod keramický obklad/dlažbu (lepený s použitím lepidla C2 dle EN 12004)**

3) Výrobce: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**

4) Systémy POSV: **Systém 4**
Systém 3 (nepropustnost)

5) Harmonizovaná norma: **EN 14891:2012**

Autorizované laboratoře: **SOCOTEC Italia S.r.l. 1308**

6) Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Počáteční tahová přídržnost:	**≥ 0,5 N/mm²**
Vodotěsnost:	**Žádný průnik**
Schopnost přemostění trhlin:	
	- v běžných podmínkách (+23°C) ≥ 0,75 mm
	- za nízké teploty (-20°C) ≥ 0,75 mm
Trvanlivost při	
- tahové přídržnosti po kontaktu s vodou:	**≥ 0,5 N/mm²**
- tahové přídržnosti po tepelném stárnutí:	**≥ 0,5 N/mm²**
- tahové přídržnosti po cyklickém zmrazení-rozmrazení:	**≥ 0,5 N/mm²**
- tahové přídržnosti po kontaktu s vápennou vodou:	**≥ 0,5 N/mm²**
Uvolňování nebezpečných látek:	**NPD**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává ve souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: **Lorenzo Martino – Corporate Quality Management**

Milán, 07/06/2023 .....

Informace REACH: informace vztahující se k článku 31 nebo, podle okolností, k článku 33 nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 a následných dodatků jsou uvedené v Bezpečnostním listu, který MAPEI dává k dispozici na webových stránkách společně s aktuálním Prohlášením o vlastnostech.

PoV ve formátu Pdf jsou k dispozici na webových stránkách Mapei

Upozornění na změnu 0:	*První vydání*

AQUAFLEX S 1K
OZNAČENÍ CE
Příloha k PoV č. CPR-IT1/1001

ADESIVI · SIGILLANTI · PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA

CE 1308	**Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)** **www.mapei.it**

23

CPR-IT1/1001

EN 14891

AQUAFLEX S 1K

Vodotěsný výrobek z reaktivní pryskyřice nanášený v tekutém stavu (RM O2), pro všechny instalace v exteriéru a bazénech pod keramický obklad/dlažbu (lepený s použitím lepidla C2 dle EN 12004)

Počáteční tahová přídržnost:	≥ 0,5 N/mm^2
Vodotěsnost:	Žádný průnik
Schopnost přemostění trhlin:	
	- v běžných podmínkách (+23°C) ≥ 0,75 mm
	- za nízké teploty (-20°C) ≥ 0,75 mm
Trvanlivost při	
- tahové přídržnosti po kontaktu s vodou:	≥ 0,5 N/mm^2
- tahové přídržnosti po tepelném stárnutí:	≥ 0,5 N/mm^2
- tahové přídržnosti po cyklickém zmrazení-rozmrazení:	≥ 0,5 N/mm^2
- tahové přídržnosti po kontaktu s vápennou vodou:	≥ 0,5 N/mm^2
Uvolňování nebezpečných látek:	NPD

Upozornění:

MAPEI dodává aktuální přílohu dohromady s POV, aby byla distribuce označení CE snadnější pro mezinárodní zákazníky. Přiložené označení CE se může mírně lišit od CE označení na obalu z důvodu:

- *hodnoty NPD (No Performance Determined) lze v označení CE vynechat*
- *odlišné grafiky z důvodu nedostatku místa na obalu nebo odlišné metody tisku,*
- *odlišného jazyka (stejné balení se prodává v několika zemích),*
- *výrobek je v době zavedení nového CE již na skladě,*
- *tiskových chyb.*