

Prohlášení o vlastnostech

5MK DOP-122

Identifikační kód výrobku	122
Použití	Sklovláknité síťoviny pro vystužování omítek na cementové bázi
Výrobce	Technical Textiles d.o.o.e.l., Techn – Industrial Zone 12, MK – 2000 Shtip, Severní Makedonie
Výrobní závod	Technical Textiles d.o.o.e.l., Techn – Industrial Zone 12, MK – 2000 Shtip, Severní Makedonie
Systém	2+
Evropský dokument pro posuzování	EAD 040016-01-0404 Prosinec 2019
Evropské technické posouzení	ETA 16/0546 vystavená dne 25.8.2025
Subjekt pro technické posouzení	Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. Prosecká 811 / 76a, 190 00 Praha 9, Prosek, Česká republika
Oznámený subjekt	1020

Deklarované vlastnosti

Vlastnosti	Technická dokumentace	Technické data
Plošná hmotnost	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.8	160g / m ² , ±5%
Obsah popela	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.2	80%, ±4%
Velikost oka	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.5	3,5 x 3,9 mm, světlá vzdálenost osnova / útek / ±0,5 mm
Spalné teplo	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.3	7,07 MJ/kg
Reakce na oheň	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.1	NPD
Tloušťka	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.9	NPD
Poměr roztažení ve stavu dodání	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.7	min. 3% osnova / min. 3% útek
Poměr roztažení po alkalitestech	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.7	min. 2% osnova / min. 2% útek
Pevnost v tahu ve stavu dodání	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.7	min. 1500N / 5 cm osnova / min. 1500N / 5cm útek
Pevnost v tahu po alkalitestech	EAD 040016-01-0404:2016, CL.2.2.7	min. 1000N / 5 cm osnova / min. 1000N / 5cm útek

Shtip 25.8.2025

.....
Jens Wendland, jednatel společnosti