

# TKANINA ARMOVACÍ

## S 131

Skloláknitá výztužná tkanina



### POUŽITÍ

Skloláknité síťoviny pro vyztužování omítek na cementové bázi.

### VLASTNOSTI

- Vysoká mechanická pevnost
- Vynikající rozměrová stabilita
- Použití v interiéru i exteriéru
- Šíře role: 110 cm
- Množství v balení: 55 m<sup>2</sup>
- Počet ks na paletě: 33 ks

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

| Základní charakteristiky            | Technické vlastnosti                                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Plošná hmotnost                     | 160 g / m <sup>2</sup> ± 5 %                          |
| Obsah popela                        | 80 % ± 4 %                                            |
| Velikost oka                        | 3,5 x 3,9 mm světlá vzdálenost osnova / útek / ± 5 mm |
| Spalné teplo                        | 8,19 MJ/kg                                            |
| Poměr roztažení ve stavu dodání     | min. 3 % osnova / min. 3 % útek                       |
| Poměr roztažení po alkalické úpravě | min. 2 % osnova / min. 2 % útek                       |
| Pevnost v tahu ve stavu dodání      | min. 1500 N / 5 cm osnova / min. 1500 N / 5 cm útek   |
| Pevnost v tahu po alkalické úpravě  | min. 1000 N / 15 cm osnova / min. 1000 N / 5 cm útek  |