



DOPRAVNÍ ČERPADLA PFT | 03/2009

NOVINKA

PFT SWING

Nejmenší dopravní čerpadlo PFT, které je naprosto ideální pro čerpání a nanášení pastózních stěrkových hmot

Popis funkce

PFT SWING je malé dopravní čerpadlo s elektronicky plynule regulovatelným přímým pohonem s výkonem 1,5 kW. Nízkoviskozní čerpatelné materiály bez obsahu rozpouštědel (materiály dodávané v kbelících) se zrnitostí do max. 3 mm lze čerpat, stlačit a nanášet stříkáním. Přednosti malého dopravního čerpadla PFT SWING ocení každý uživatel.

Rozsah použití

Pro všechny materiály jako např.

- ▶ disperzní barvy
- ▶ vápenné barvy
- ▶ jemné, silikátové a minerální omítky (pastózní) se zrnitostí do 3 mm
- ▶ penetrační nátěr
- ▶ tekuté tapety
- ▶ BETOKONTAKT
- ▶ těsnicí hmoty

... atd.

Přednosti na první pohled

- ▶ Malé, lehké, snadno ovladatelné, kompaktní pojízdné provedení – šetří čas a námahu
- ▶ Na střídavý proud 230 V
- ▶ Výkonný přímý pohon 1,5 kW
- ▶ Elektronická plynulá regulace
- ▶ Plastový zásobník na materiál
- ▶ Rychlé čištění a údržba
- ▶ Možnost změny šnekového čerpadla (čerpadlo A-B nebo C)
- ▶ Bez demontáže lze přepravovat ve vozidle kombi
- ▶ Vejde se pod každý míchač
- ▶ Dvě výškově přestavitelná držadla umožňují snadno přenášet i plný zásobník
- ▶ Po demontáži zásobníku lze pastózní hmoty čerpat ze sudu
- ▶ Volitelné vybavení: elektrické dálkové ovládání



MADE IN GERMANY

Všechna práva a právo technické změny vyhrazeny. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich výrobků. Veškeré údaje o spotřebě, množství, provedení a výkonech byly zjištěny v praxi a nemohou být bez dalšího převzaty v případě odlišných podmínek. Dále platí vždy pokyny výrobce materiálů. Změny, přetisky a mechanické rozmnožování této tiskoviny včetně jejích částí musí být schváleny společností Knauf PFT GmbH & Co KG.

PFT SWING—DI03.09IPFT



Knauf PFT
Technická horká linka:
▶ +420 733 100 531

▶ Telefon +420 272 110 183
▶ Telefax +420 272 110 132

▶ pft@knauf.cz

▶ www.pft.eu

Technické údaje

PFT SWING

Základní vybavení

Obj.č.	00151992	
Pohon	1,5 kW	Převodový motor
Přívod proudu	230 V, 50-60 Hz	(modrý konektor), střídavý proud, 1 fáze
Pojistka	16 A	
Rotor/stator	C4-2	
Výkon čerpadla	0,2 – 6 l/min.	Plynule regulovatelný při 5-100 Hz

Rozměry		
Plnicí výška	500 mm	Obsah násypky cca 38 l
Délka/šířka/výška	1100/460/550 mm	

Hmotnost	
Celková hmotnost	70 kg

Dopravní čerpadlo PFT SWING s
– čerpací jednotkou C 4 – 2
– vestavěnou řídicí jednotkou
– zásobníkem s ochrannou mříží

Sady příslušenství

Sada na vrchní omítky
Sada na BETOKONTAKT
Stříkáč sada na disperzní barvy

Příslušenství

Víko
Vytlačovačka pytlů

* Doporučená hodnota závisí na dopravní výšce, stavu a provedení čerpadla a dále na kvalitě, složení a konzistenci malty.